

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

Вид номенклатуры			
Основное изображение	Номенклатура	Дополнительное описание номенклатуры	Цена, руб
IP-видео			
	Декодер Beward B-5904	Видеодекодер, преобразующий 1xD1@25fps / 2xD1@50fps / 4xD1@60fps / 4xCIF@100fps IP-видеопоток от IP-видеосерверов или IP-видеокамер B10XX серии в аналоговый видеосигнал для подключения к монитору или телевизору, компрессия H264, аудио (дуплекс), RS232, RS485	4 500,00
	Камера Beward B1073	IP Камера серии Bxxx 1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 550 ТВЛ, 0.005 лк, День/Ночь, H.264/MJPEG, 704x576 25 к/с, аудио, DC drive, объектив C/CS	* специальная цена (уточняйте у менеджера)
	Камера Beward BD3270Z	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY (DoubleScan), 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2xWDR до 96 дБ, 1920x1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, 12В/24В/PoE	31 305,45
	Камера Beward BD3570D (f3,6mm)	Купольная 3 Мп IP камера; 1/2.8" КМОП SONY; 2048x1536 - 15 к/с; 2.8/3.6/4/6/8/12/16 мм; 0.05/0.005/0.001 лк; День/ночь; DWDR; 3DNR/SPQ; BLC; H.264, MJPEG; Микрофон; TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v1.3.06, DHCP; microSDHC 32 Гб; Только PoE, 4 Вт; -10...+50°C; D108x47 мм.	* специальная цена (уточняйте у менеджера)
	Камера Beward BD3570DM (f2.8mm)	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 15 к/с 2048x1536, DWDR, 3DNR/SPQ, NAS, PoE, объектив 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм на выбор, герметичный разъем, IP66, от -40 до +50°C	14 900,00
	Камера Beward BD3570DR (f2,8mm)	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 15 к/с 2048x1536, объектив 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм на выбор, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, 3DNR/SPQ, 12В/24В/PoE	17 500,00
	Камера Beward BD3570RC (f3,6mm)	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 15 к/с 2048x1536, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, 3DNR/SPQ, NAS, PoE, объектив 3.6/4.2/6/8/12/16 мм на выбор, герметичный разъем, IP66, от -40 до +50°C	13 956,00
	Камера Beward BD4070 (сняты с пр-ва)	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 12 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, под объектив CS.	14 025,00
	Камера Beward BD4330DS (f3,6mm) (снято с пр-ва)	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, DWDR, 3DNR/SPQ, встроенный микрофон, микрофонный вход, выход 12 В (50 мА), PoE, объектив 2.8/3.6/4/6/8/12/16 мм на выбор	12 900,00

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Камера Beward BD4330DV	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 13 к/с 1920x1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, IP66, от -40 до +50°C	18 818,00
	Камера Beward BD4330R (f4mm)	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 15 к/с, объектив 4/6/8/12/16 мм в комплекте, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, PoE, IP66, уличная от -35°C до +50°C	15 180,00
	Камера Beward N13100W	IP-видеокамера, матрица 1/4" КМОП OmniVision, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/ MJPEG, 1280x1024 (15 к/сек), 640x480 до 30 к/с, встроенный микрофон, светодиодная подсветка, Wi-Fi 802.11 b/g	12 870,00
	Объектив Beward B08018 FIR(f-8мм,ИК)	Объектив для видеокамеры f 8.0 мм, F1.8, день/ночь, 2Мега, крепление CS	528,00
	Опция Beward RL20 (RB20)(NR-RB-20)	Рельсы для монтажа видеорегистратора в стойку глубиной до 508 мм (20 дюймов)	* специальная цена (уточняйте у менеджера)
	Регистратор Beward BRVS	IP-видеорегистратор: до 36 камер, до 300 к/с при 1920x1080, ПО русскоязычное	27 000,00
IP-видео Импорт			
	Камера АйТек ПРО IP-B Full HD	"Боксовая, стандартная;1/2,7" Progressive Scan Micron CMOS 2 Mpixel; объектив CS mount; механический ИК-фильтр; H.264/MJPEG/MPEG-4; 30 кадров при 1920*1080 - Full HD, встроенный WEB-сервер; сетевые протоколы: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, UPnP; 2х-сторонний звук, детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, Разъемы: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, кнопка RESET; встроенный микрофон, RCA разъем для линейного аудиовыхода; BNC разъем для аналогового видеовыхода; Разъем питания, 1 вход и 1 выход сигнала тревоги; Разъем для карты SD (до 32 Гб); поддержка стандарта ONVIF; от -10°C до +40°C ПО на 36 каналов записи; DC12V Интегрирована в ПО: Domination, Trassir, Линия, Macroscop, VideoNet, Аххон smart, GOAL, CVS."	5 017,00

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	<p>Камера АйТек ПРО IP-BW Full HD</p>	<p>"Боксовая, стандартная; 1/2,7" Progressive Scan Micron CMOS 2 Mpixel; под объектив CS mount; механический ИК-фильтр; H.264/MJPEG/MPEG-4; 30 кадров при максимальном разрешении 1920*1080 - Full HD, встроенный WEB-сервер; сетевые протоколы: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, UPnP; 2х-сторонний звук, детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, Разъемы: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, кнопка RESET; встроенный микрофон, RCA разъем для линейного аудиовыхода; BNC разъем для аналогового видеовыхода; Разъем питания, 1 вход и 1 выход сигнала тревоги; Разъем для карты SD (до 32 Гб); поддержка стандарта ONVIF; от -10°C до +40°C ПО на 36 каналов записи; DC12V,Wi-Fi. Интегрирована в ПО: Domination, Trassir, Линия.</p>	<p>5 017,00</p>
	<p>Камера АйТек ПРО IP-OP Full HD</p>	<p>"Уличная IP-видеокамера с ИК подсветкой; 1/2,7" Progressive Scan CMOS, H.264/MJPEG/MPEG-4; 30 кадров при максимальном разрешении 1920*1080 - Full HD, f=3,6-16 mm вариофокальный, двухсторонняя передача аудиопотока, сетевые протоколы: HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, Samba, DHCP, DDNS, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IP Filter, IEEE802.1x, IPv4/IPv6; Разъемы: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, кабель Default; аудио вход/выход (клеммы); разъем питания, 1 вход и 1 выход сигнала тревоги, слот под microSD карту (под куполом); от -40°C до +40°C; ПО на 36 каналов записи; DC 12В / PoE; Интегрирована в ПО: Domination, Trassir, Линия, Macroscop, VideoNet, Axxon smart, GOAL, CVS." ONVIF 2.01; Вес 1,6 кг, Габариты 83x83x180.</p>	<p>10 874,00</p>
<p>Видео</p>			
	<p>Inter-M Автоматический вентилятор PF-602</p>	<p>Режимы работы: Выкл., Ручной, Автомат (35° C); -10° ~ +40° C, напряжение питания 24 В, потребляемый ток 60 мА, вес 1,5 кг: 482 x 88x 380 мм</p>	<p>4 000,00</p>
	<p>Inter-M Селектор зон PS-9116</p>	<p>Трансляция выборочно любой зоны, группы зон или всех зон одновременно. Дистанционное включение групп зон или всех зон с помощью клемм на задней панели. Возможность подключения двух усилителей мощности, каждый из которых будет работать на свою группу зон. Распределение сигнала с выхода усилителя мощности на шестнадцать зон трансляции. Работа от источника постоянного тока 24В DC. Установка в шкаф или стойку 19".</p>	<p>2 500,00</p>
	<p>Блок питания ONEPS 19В</p>	<p>Блок питания для термокофуха HPV36, DC 12V, 1A</p>	<p>500,00</p>
	<p>Громкоговоритель Глагол СМ-П-10</p>	<p>Громкоговоритель потолочный, навесной; 10 Вт; габариты D170x150 мм; пластик</p>	<p>637,78</p>

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Замок электромеханический Abloy EL461 (Germany)	ABLOY EL461(35/24 mm) - электромеханический замок с управлением от ручек. Данная модель хорошо подходит для профильных дверей. Замок преимущественно предназначен для внутренних дверей со средней проходимостью и в местах, где необходимы электрически управляемые вход и выход. Его можно использовать в противопожарных дверях (EN). Но нельзя использовать с распашной дверной	2 500,00
	Интерком "Клиент-кассир" DD-205(замена Переговорное устройство Stelberry S-400 (клиент-кассир))	Интерком Клиент-Кассир полный дуплекс; цифровая обработка звука Digital Duplex; на базе аудиопроцессора MOTOROLA; DC12V; в комплекте с блоком питания	5 075,00
	Камера ACTi E51	ACTiE51 – это купольная IP-видеокамера комнатного исполнения, работающая в разрешении HD720p и поддерживающая возможность монтажа на стену или потолок, в том числе заподлицо, подвес, столб или угол. Имеет встроенный объектив с фокусом 2.8 мм и CMOS-матрицу с фиксированным ИК-фильтром, позволяющие охватить сектор 93°. Минимальная рабочая освещенность для не составляет 0.1 люкс.	7 000,00
	Камера DS-2CD7164-E - IP-видеокамера HikVision	Купольная компактная IP-камера день/ночь 1/3" Progressive scan CMOS IP66 (от -30 до +60), фиксированный объектив (2.8, 4, 6, 8mm) 1,3МП, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25Fps, поток 32kbit-16Mbit поддержка двух потоков 12V/PoE	6 225,00
	Камера ACE-360EX CHB	Черно-белая модульная видеокамера, 1/3" EX-view CCD SONY, 420ТВЛ, f=3,6 мм, =12В/0.12А, 30x30x25 мм	2 074,00
	Камера ACE-560 AI	ПЗС-матрица 1/3" Sony CCD 600 ТВЛ 0.1 лк/F 2.0	900,00
	Камера ACE-560CHB	Ч/Б 1/3"; 600 ТВЛ; 0,05 лк; f=3,6/4/6/8/12 мм; плата 32x32mm; DC12V	2 345,00
	Камера DL-DCS-931L/A1B	CMOS, объектив 3.15 мм; исполнение: внутренняя; видео: 30 кадр/с, 640 x 480; Wi-Fi 802.11n; шифрование; микрофон; детектор движения; RJ-45	3 872,72
	Камера Hikvision DS-2CD7153-E	Матрица1/3" CMOS Объектив2,8 мм/4 мм Разрешение1600×1200 (15 к/с) Скорость потокадо 30 к/с (720p) Чувствительность0.5 лк / 0.1 лк Формат сжатияH.264 / M-JPEG Битрейт32 Kbps~16Mbps Режим день/ночьэлектронный ПитаниеDC12V±10% / PoE Габариты100 × 97,5 × 46,5мм Температурный режим-10С - + 50С Вес 250 гр	6 450,00

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Камера Samsung SCC-B2311P/XEV 12/24V	Разрешение 540 Твл (752x582) Минимальная освещенность 0,0009 люкс (F1.2, 15 IRE, увеличение чувств. X128) Система развертки 625 строк, чересстрочная 2:1 Электропитание 24 В перем. тока +10% (50 Гц +0,3 Гц), 12 В пост. тока +10~5% Формат ПЗС-матрицы ПЗС-матрица Super HAD со строчным переносом зарядов, 1/3 дюйма Видеовыход Выход композитного видеосигнала 1В (размах) на нагрузке 75 Ом/Разъем BNC	8 100,00
	Камера SANYO VCC-6592P	DSP, 1/3", 520 твл, 0.3 лк (F1.2), а/д, 12В DC, 126.5x67x54мм	1 000,00
	Коммутатор Cisco Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE	Cisco Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE, 2 x 1G, LAN Base (WS-C2960CPD-8PT-L)	19 000,00
	Кронштейн настенный T95A61	Производитель: AXIS Наименование: Кронштейн T95A61 Wall Bracket Тип крепления: настенный Совместимость с кожухами AXIS T95A00, AXIS T95A10 Корпус: металл	1 500,00
	Лента для карт		27,00
	Лента-держатель для бейджа		66,00
	Микрофон активный ШОРОХ-1	Микрофон 3-х проводной с усилителем; акустическая дальность - 5м; DC12V	300,77
	Модуль подключения домофона Slinex XR-27	Универсальный модуль подключения любого 4-проводного домофона к стационарному телефону (телефонной линии), позволяет говорить с посетителем и осуществлять управление замком.	3 900,00
	Монитор YA-A26HC	Монитор видеодомофона, цветной, 4,3" color TFT LCD, разрешение 320x240, -10°C~+55°C, 185*120*28 мм, питание DC 13,5 В.	4 120,00
	Монитор Gardi STYLE черный	7" TFT Цветной сенсорный дисплей; можно подключить: 2 блока вызова, управление замком через панель, 2 видео канала, интерком между 2-мя домофонами (дополнительный монитор); блок питания в комплекте 210x160x22мм	8 288,39
	Монитор Slinex SL-10 (цветной видеодомофон) серебро+черный	Монитор цв. TFT LCD (PAL, 10") на 2 вызыв. панели и 2 камеры; 4-х проводный; общение без трубки (hands free); накладной; доп. монитор в параллель, интерком; 334x210x25мм	14 200,00
	Монитор Slinex SQ-07 (цветной видеодомофон) белый (снят с пр-ва)	Монитор видеодомофона, цветной, 7" TFT LCD 16:9 PAL/NTSC, HandsFree, 800x480, до 2-х выз. панелей, 2 видеокамер, интерком до 4-х шт., адаптер в комплекте, 16 полифонических мелодий, настройка продолжительности звонка; 3 режима уровня громкости, выход на ТВ, АС 100-240В, 200x138x15 мм.	7 800,00



Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Монитор Slinex SQ-07(цветной видеодомофон) чёрный (снят с пр-ва)	Монитор видеодомофона, цветной, 7" TFT LCD 16:9 PAL/NTSC, HandsFree, 800x480, до 2-х выз. панелей, 2 видеокамер, интерком до 4-х шт., адаптер в комплекте, 16 полифонических мелодий, настройка продолжительности звонка; 3 режима уровня громкости, выход на ТВ, АС 100-240В, 200x138x15 мм.	8 988,00
	Монитор VIZIT MT460CM	Монитор цветной VIZIT-MT460CM (до 2 ВУ через блок БКМ, до 2 мониторов, УКП), память 32 кадра; код: 83880; Монитор цветного изображения (PAL, 5,6") для совместной работы с БКМ-440. Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 32 кадра), полифонический сигнал	7 764,75
	Муляж камеры АйТек ПРО D2 iLLusion	Муляж внутренней купольной видеокамеры. Встроенный световой индикатор. Питание: 3 батарейки типа "AA". Габариты 12,5x9,5 мм Вес 0,205 кг.	220,00
	Объектив M12x0,5	Объективы для модульных видеокамер	230,00
	Объектив АйТек ПРО 05-100CS	Объектив для аналоговой камеры. Формат матрицы: 1/3", авто-диафрагма. Фокусное расстояние 5-100 мм. Крепление CS. Угол обзора: 47-2°. Direct Drive	990,00
	Объектив АйТек ПРО M12x0,5 фиксированный	Фиксированные объективы предназначены для камер SD-разрешения (аналоговые видеокамеры) с посадочным местом M12 доступны несколько значений f=2.8/3.6/4/6/8/12/16 мм. Объективы подходят к камерам любого производителя.	280,00
	Объектив M12x0,5	Объективы для модульных и миниатюрных видеокамер	305,00
	Объектив Computar TG10Z0513FCS	1/3"; переменное фокусное расстояние f=5.0 – 50 мм; 57.8-5.6°; с автодиафрагмой Direct Drive; F1,3 - 360; CS	8 325,00
	Объектив Spezvision PT0409 (SSV 0409)	Объектив CCTV Lens вариофокал f=4-9 мм, F 1.4, для видеокамер с матрицей 1/3"	250,00
	Передатчик СУ -БПГ		200,00
	Регистратор LVR-9608A	8-канальный АHD регистратор, 4 канала аудио. Запись 100 к/с на поток в разрешении 1080P (1920 x 1080), 200 к/с на поток в разрешении 720P (1280 x 720). 3 видеовыхода – BNC, VGA, HDMI. Тревожных входы/выходы: 4/1, RS-485(для управления PTZ) есть. Просмотр жесткого диска на компьютере. Возможность просмотра живого видео и архива на смартфонах и планшетах(Android, iOS). Поддерживает один жесткий диск до 4ТБ.	8 100,00

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Регистратор LVR-9616A	16-канальный AHD регистратор, 4 канала аудио. Запись 200 к/с на поток в разрешении 1080P (1920 x 1080)/ 400 к/с на поток в разрешении 720P (1280 x 720). 3 видеовыхода – BNC, VGA, HDMI. Тревожные входы/выходы 4/1, RS-485(для управления PTZ) есть. Просмотр жесткого диска на компьютере. Возможность просмотра живого видео и архива на смартфонах и планшетах(Android, iOS). Поддерживает два жестких диска до 4ТБ (каждый).	14 100,00
	Рычаг DORMA TS 71/72/73/83	Рычаг складной станд. для TS-71, 72, 73V, 83 серый	1 236,80
	Скоростная купольная камера Panasonic WV-CS950/G(SALE)	SALE!!! Многофункциональная купольная камера слежения; 1/4" CCD-матрица с чересстрочным переносом; 540/570 ТВЛ (цв./ч.б.); 0,5/0,04 лк (цв./ч.б.); цифровой детектор движения; 30-ти кратный ZOOM (3.8-114 мм у F1.4); плюс 10-кратный цифровой ZOOM	17 000,00
	Считыватель карт BS-RD-EM	Бесконтактный считыватель карт/брелоков предназначен для считывания уникального номера с пассивных RFID карт и брелоков стандарта EM Marine, интерфейс RS-485, Wiegand.	2 324,07
	Термокожух Wizebox SVS32P	Термокожух предназначен для защиты мегапиксельных IP-камер AXIS P1343, 1344, Q1602 от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях экстремально холодного климата. Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды - 55°C..+40°C, класс защиты от воздействия окружающей среды IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений).	
	Трубка Commax CDT-180	Беспроводная трубка с функцией телефона, стандарта DECT, для видеодомофонов CDV-72BE, CAV-72B, CDV-1020AQ	1 500,00
	Устройство грозозащиты LP-103	INFINITY LP-103 обеспечивает защиту приёмного и передающего видеоборудования от воздействия грозовых разрядов, высоковольтных импульсных наводок и сильных электромагнитных полей.	300,00
	Фильтр MKI-2ЕК	Фильтр MKI-2ЕК предназначен для запрещения открывания дверей некоторыми видами ключей ("вездеход", TM2004) в составе домофонных систем "МЕТАКОМ" . габаритные размеры, мм, не более 54x28x24; напряжение питания, В, 9-15; ток потребления, мА, не более 30;	468,49
	Электрозащелка O&C 30.1.00.B (стандартная, симметричная, 8-12В AC/DC 0.5-1.0 А. без планки.)	Стандартная, симметричная, 8-12В AC/DC, 0,5-1,0 А, без планки	400,00
	Электромагнит 12В для турникета-трипода Т-4		500,00

ОПС


Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	DSC WS4920EU, Ретранслятор сигналов беспроводных устройств	Ретранслятор сигналов беспроводных устройств WS4920EU (Производство DSC Canada) Позволяет расширить зону уверенного приема сигнала от беспроводных извещателей.	5 000,00
	Eurolan Коммутационная панель категории 5е, UTP, 19", 2U, 48xRJ45, 568A/B, черная 27B-U5-48BL	Категория 5е Экранирование нет Установочный размер ширина 482.6, глубина 136,3 мм с организатором Вид разъемов Модульная вилка RJ45 Неэкранированная 8-позиционная, категории 5е Вид упаковки Индивидуальная упаковка в картонной коробке Цвет черный; Число портов 24, 48; Схема разводки пар T568A, T568B; Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели; Маркировка площадка для маркировки портов, все порты пронумерованы спереди и сзади; Высота, U 2; Страна производства ТАЙВАНЬ	7 527,87
	Fargo Maestro 100 (GSM-модем)	GSM-модем для приема ПЦН информации от объектов в одной GSM-сети	7 749,00
	Legrand Mosaic Штекер TV диам. 9,52	Розетка Mosaic Штекер TV диам. 9,52 ал Legrand 79292	150,00
	PERCo-BH01 2-10 - Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков (для ограждений с заполнением). Назначение: Ограждения PERCo-BH01 предназначены для формирования зон прохода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов. Особенности: Конструкция прямых и поворотных патрубков делает монтаж ограждений простым и позволяет создавать всевозможные конфигурации ограждения с поворотом секций на требуемый угол.	4 608,00
	TP-27	Передатчик TP-27 Н является объектовым передатчиком, работающим на частоте 26,96 МГц с частотной модуляцией и защитой от короткого замыкания и обрыва в АФТ. Предназначен для передачи сообщений по радиоканалу в формате PAF от объектовых приборов на центральную станцию СПИ «Андромеда». Выходная мощность передатчика 2/4 Вт. Волновое сопротивление антенно-фидерного тракта, подключаемого к передатчику 50 Ом. Рабочая частота передатчика 26,96 МГц. Напряжение питания 12 В.	3 588,00
	UTP 4P / Cat 5e / d=5.3mm / PE / CU, d=0.5mm (117) Ultralan внеш	UTP 4P / Cat 5e / d=5.3mm / PE / CU, d=0.5mm (117) Ultralan внеш	21,66

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	<p>WCP3A-R000SF-S214-01</p>	<p>Ручной извещатель нового поколения на замену ИПР серии W4000 и W7000 IP67 позволяет устанавливать извещатель как внутри, так и вне зданий и помещений Новый дизайн Оригинальная конструкция Улучшенные эстетические качества Совместимость с любым ПКП (подключение с нормально-замкнутым или нормально-разомкнутым контактом) Удобные съемные терминалы Раздельные входные и выходные цепи Многофункциональный ключ Индикация активизированного состояния Имеет сертификаты LPCB и VdS</p>	<p>4 291,65</p>
	<p>Адаптер USB A-B для Мираж-GSM</p>		<p>49,21</p>
	<p>Антенна для ATS 100</p>	<p>Антенна «Офисная — 430» предназначена для систем передачи извещений по радиоканалу типа «LARS» и других, работающих в диапазоне частот 430-460 МГц. Применяется, как объектовая антенна. Устанавливать её можно, как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Её небольшие габариты и аккуратное исполнение не приводят в «ужас» хозяев помещения!</p>	<p>50,00</p>
	<p>Антенна CP-168-170 (166-174МГц)</p>	<p>Антенна CP-168-170 (166-174МГц)</p>	<p>1 360,00</p>
	<p>Блок 2-х вентиляторов Lanmaster TWT-CBB-FANB-RACK-T 19' with the thermostat 1U</p>	<p>Для каждого типоразмера шкафа используется соответствующий потолочный вентиляторный блок, устанавливаемый под верхнюю панель-крышу шкафа. В зависимости от требуемой мощности подачи воздушного потока вентиляторные панели можно выбрать в конфигурации от 2 до 4 вентиляторов для шкафов TWT серии ECO и от 2 до 9 вентиляторов для шкафов TWT серии Business. Инженеры компании LANMASTER сознательно не стали использовать сборный вариант конструкции монтируемых на крыше вентиляторов. Каждый вентиляторный блок выполнен под конкретный размер шкафа, что позволяет выдержать заданный уровень жесткости конструкции шкафа и не снижает его устойчивость.</p>	<p>6 000,00</p>
	<p>Бокс распределительный настенный для 1-5 плинтов, 10-50 пар, пласт. с ключом. 188x210x105мм (04-0104)</p>	<p>Бокс распределительный настенный для 1-5 плинтов, 10-50 пар, пласт. с ключом, 188x210x105мм</p>	<p>1 773,99</p>
	<p>Браслет-Р исп.3</p>	<p>Устройство персонального оповещения радиоканальное Для медсестры с контролем доступа. Вибровывозов, звуковая и световая индикация. Вызов медперсонала. Управление доступом в помещения.</p>	<p>1 900,00</p>
	<p>Брелок БН-1-С (дополнительный брелок для сигнализатора EXPRESS-GSM)</p>	<p>Дополнительный брелок для GSM сигнализации «EXPRESS GSM»</p>	<p>592,88</p>

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	ВВГнг 3х6 LS	ВВГнг 3х6 LS кабель силовой на 6 кв.мм	108,00
	ВВГнг 5х2,5	Всегда в наличии модификация с низким дымовыделением - ВВГнгLS. Спрашивайте кабель для прокладки в деревянных конструкциях NYM.	70,95
	ВВГнг-FRLS 1X6 (желто-зеленый)	ВВГнг-FRLS 1X6 (желто-зеленый)	98,60
	Выключатель 2кл. + розетка 2В-РЦ-523, серия Пралеска	Выключатель 2кл. + розетка 2В-РЦ-523, серия Пралеска	114,24
	Выключатель LEG Valena СП 2кл. белый арт. 774426	Выключатель LEG Valena СП 2кл. белый арт. 774426	435,00
	Гильза термоусаживаемая КДЗС 60 мм SHIP		2,72
	Гнездо RJ-45 8P-8C CAT5e (с экраном) ТИП-2 REXANT (05-1122)	Гнездо RJ-45 8P-8C CAT5e (с экраном) ТИП-2 REXANT (05-1122)	45,33
	Гнездо вставка RJ-45 (Keystone Jack) CAT5e, ТИП-1 REXANT (03-1011)		69,91
	Датчик тепловой ДТКБ - 47 от 0 до +30 °С	Датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ (ДТКБ-42, ДТКБ-43, ДТКБ-44, ДТКБ-45, ДТКБ-46, ДТКБ-47, ДТКБ-48, ДТКБ-49, ДТКБ-50, ДТКБ-51, ДТКБ-52, ДТКБ-53, ДТКБ-54, ДТКБ-55, ДТКБ-56, ДТКБ-57) предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электрических полей, действующих на магниты прибора.	300,00
	Детектор выхода (ИК) t-REX-LT Kantech	ИК детектор автоматического открывания двери разработан для установки вместо привычной кнопки открывания двери. При использовании ИК детектора не нужно нажимать кнопку - просто поднесите руку к дверной ручке!	900,00
	ДИП -Астра-421 исп. А (автоном.)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный, чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания не более 5 с, высота установки не более 10 м, контролируемая площадь не более 110 м2, время технической готовности к работе не более 13 с, ток потребления для исп.П в режиме "пожар" не более 20 мА	519,40
	ДИП-146	Новая конструкция оптической камеры ИП-212-146 (ДИП-146): улучшающая отношение сигнал/шум; горизонтальная протяжка дыма; уменьшенные габариты; современный дизайн; микроконтроллер; технология поверхностного монтажа; улучшенная эргономика; процедура встроенного самотестирования	201,60

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	ДИП-69/1МР	<p>ИП 212-69/1МР Двухпроводный дымовой пожарный извещатель. Напряжение питания - от 10 до 30 В; Потребляемый ток в дежурном режиме от 60 до 80 мкА Ток потребления в режиме «Пожар» -от 14+-2 мА при 10В питания до 23+-2 мА при 30В питания(19+-2 мА при 20В); Чувствительность извещателя соответствует – 0,05 - 0,2 ДБ/м; Охраняемое пространство при высоте до 6 м – 70 м2; Диапазон рабочих температур - -10 С + 55 С; Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%; Габаритные размеры – диаметр 100 мм, высота 53 мм; Масса извещателя – 0,1 кг; Степень защиты корпуса: IP40 по ГОСТ 14254-96.</p>	178,25
	ДТК 2-04	<p>Напряжение питания, В 24DC Рабочая температура °С - 50...+60 Степень защиты IP65 Тип извещателей все извещатели пожарные (Ex) тепловые взрывозащищенные Пожарные тепловые взрывозащищенные Масса, кг 0.16 Габаритные размеры, мм 70x140x123</p>	300,00
	Заглушка 16x16	Заглушка для короба 16x16	8,75
	Заглушка LEG- 37550 шаг 6 мм 5-6-8-10 мм (уп.100шт)	Заглушка LEG- 37550 шаг 6 мм 5-6-8-10 мм (уп.100шт)	11,00
	Заземление переносное для стволов пожарных машин ЗПС-1М 16мм (10м)	<p>Технические характеристики ЗПС -1 S=16мм, L= 10м: ПараметрЗначение Сечение заземляющего провода, мм² 16 Длина заземляющего провода, м8 Ток термической стойкости в течении 3с, кА2,3 Ток электродинамической стойкости, кА 14 Габаритные размеры (в упаковке), мм380x250x50 Масса, кг, не более 2,4</p>	3 532,90
	Извещатель F2-301	ИК+СВЧ,13м, от 0°С до + 50°С	500,00
	Извещатель LC-103PIMSK (ИК+СВЧ)	DSC LC-103PIMSK Комбинированный объемный ИК+СВЧ извещатель с функцией антимакирования и иммунитетом к животным, 15 м, 90°, контакты НЗ, питание =8,2-16В/25,5мА	1 400,00
	Извещатель SRP-PET 4	10x15 м, защита от животных до 40 кг, t: -20...+60С	848,23

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Извещатель охранный "Тюльпан"	Извещатель пожарный пламени "Тюльпан" ИПП-329/330-22-1 (код 2-16) предназначен для обнаружения электромагнитного излучения пламени в инфракрасном диапазоне на длине волны 4,4 мкм и в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны 200 нм и выдачи извещения о пожаре.	900,00
	Извещатель Сокол-3	ИК+СВЧ-8м ,от -30°C до + 50°C, потолочный	1 886,11
	Извещатель Фотон-10	Извещатель; 12 м; -30 ... +50 °С; 12 В	730,00
	Изолятор ТФ20 + Колпачок под изолятор ТФ20		50,00
	ИПД-3.10МК(Артон)	Назначение изделия Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала «ПОЖАР» на ППКП. Особенности - обнаружение пожаров на ранней стадии - высокая устойчивость к ложным срабатываниям - 2-х проводное подключение к ППКП - индикация дежурного режима работы и режима «Пожар» - безвинтовые базы - широкий диапазон напряжения питания - возможность подключения ВУОС	236,25
	Кабель питания АСС-СА10	Кабель питания для Fargo Maestro M100 2G.	129,00
	Кабель сигнальный ELETEC ES-12-022 2 x 0,22 мм2, луженый		13,55
	Кабельный органайзер горизонт. 19" 1U, 5 колец, черный металлич., Россия	Кабельный органайзер горизонт. 19" 1U, 5 колец, черный металлич	495,00
	Кабельный переходник EA 280	Переход кабельный Abloy EA280. L=200 мм.	1 164,80
	Клавиатура для БПО-4		261,09
	КОНТАКТ Промышленный GSM модем 900/1800MHz	Промышленный GSM модем используется в объектовых приборах в качестве передатчика через GSM сеть по голосовому(DTMF) или цифровому(CSD) каналу связи.	1 000,00
	Контроллер питания УКП-01	Предназначено для интеграции резервированных источников питания различных производителей с объектовым оборудованием «Мираж»	202,16
	Коробка JB-730	Коробка соединительная на 24 контакта	224,00

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	кронштейн КТ17-2	Кронштейн с регулировкой положения термокожуха по горизонтали и вертикали ; нагрузка 12кг; L=280мм; 0,7кг. Для термокожухов производства Олевс.	522,48
	Крышка "Запасной выход" для НБО-12-01	Универсальная Крышка на табло серии ЛЮКС. Используется в комплекте с Табло ЛЮКС основа.	65,10
	Лампа металл-галоген для прожектора 150Вт	Лампа металл-галоген для прожектора 150Вт	600,00
	Лоток сетчатый 30x100x3000 мм, У1, DKS, FC3010HDZ	Соответствие нормамТУ 3449-001-73438690-2006 Высота, мм30 Ширина, мм100 Толщина проволоки, мм4 Длина, мм3000 Т.И.З., мм23000	251,87
	МБП-12 вар 2,0 (без акб.) Малогобаритный блок питания	ПРЕДНАЗНАЧЕН: Для круглосуточного питания электронных устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока.	1 600,00
	Микрофонный блок настольного типа (к БУУ)	Для расширения эксплуатационных возможностей блоков БУУ - коммерческое исполнение.	906,24
	Модуль вентиляторный потолочный МВ-		500,00
	Муфта МРН 1/3		1,40
	Ограждение "Ростов-Дон ОК 61"	Ростов-Дон ОК61 - калитка-ограждение многопозиционная с одной дугой и с механическим устройством стопорения для системы контроля доступа (СКД) и управления потоками людей.	10 164,00
	Оконечное устройство "Фобос"	Оконечное устройство "Фобос"	205,00
	Оконечное устройство ОУ5А (громкоговоритель)	Оконечн.устройство громкоговоритель 5Вт, 12В, I _{max} =0,50А	651,20
	Площадка самоклеющаяся 20 x 20 мм 100 шт. REXANT (07-2020)	Для крепления стяжек 20x20 (100 шт.)	175,65
	ППКОП "P-020-1/1-X"(SALE)	24 шлейфа сигнализации. Расширенные функциональные возможности Автономность и реализуемость интеграции в комплексные системы безопасности верхнего уровня. Оптимальный ценовой уровень для данного класса приборов.	300,00
	Приемник видео сигнала по витой паре ADV-301R	Назначение изделия Предназначен для передачи цветного или черно-белого видеосигнала по витой паре (УТР, ТППЭП, П-274 и др.) на расстояния до 1500 метров. Особенности Грозозащита 2-х ступенчатая. ESD IEC 61000-4-2 4, индикация питания и видеосигнала, вход питания и видеосигнала под клеммы	1 596,00

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Протон-КС-8 ПУ	Прибор охранно-пожарный на 8 шлейфов. Каждый из шлейфов может выполнять функции охранного или пожарного шлейфа. Тип шлейфа может быть изменен программатором или пультом ПУ.	500,00
	Радиоканальный датчик разбития стекла WLS-912	Радиоканальный, 6 м, от 0°C до + 50°C	2 500,00
	Радиоканальный магнитный контакт МСТ-302 (для Power Max)	Радиоканальный магнитоcontactный извещатель МСТ-302 - это постоянно контролируемый магнитный контакт с передатчиком PowerCode. Он имеет встроенный переключатель - геркон (размыкается, в случае, если магнит удален) и дополнительный проводной вход, который программируется или с использованием оконечного резистора E.O.L. Дополнительный вход может использоваться для подключения дополнительных детекторов, дверных контактов. МСТ-302 работает с приемником MCR-308. МСТ-302S предназначен для работы в системе SpiderAlert.	2 209,95
	Рамка LEG 10998 суппорт/рамка Mosaic 8М д/крышки 85м	Рамка LEG 10998 суппорт/рамка Mosaic 8М д/крышки 85м	780,60
	Рамка LEG 68633 Celine 3пост белый	Рамка LEG 68633 Celine 3пост белый	318,82
	Рамка LEG-770371	Рамка LEG-770371	200,00
	Рамка Wessen 59 внутр уст.х 3 КД-3-18	Рамка Wessen 59 внутр уст.х 3 КД-3-18	50,30
	Рамка на 2 модуля, (одноместная), белый 75010W	Рамка на 2 модуля, (одноместная), белый 75010W	19,03
	Розетка LEG Valena 1-м. с/з с блокировкой аварийная (ключ 50299) арт. 774327	Розетка LEG Valena 1-м. с/з с блокировкой аварийная (ключ 50299) арт. 774327	430,28
	Розетка LEG-77252 Mosaic 2x2K+3, нем.станд, 45°	Розетка LEG-77252 Mosaic 2x2K+3, нем.станд, 45°	573,50
	Розетка LEG-77253 Mosaic 3x2K+3, нем.станд, 45°	Розетка LEG-77253 Mosaic 3x2K+3, нем.станд, 45°	700,00
	Розетка TV+FM+SAT Legrand серия Valena (механизм) Слоновая кость Оконечная 774336	Розетка TV+FM+SAT Legrand серия Valena (механизм) Слоновая кость Оконечная 774336	868,64

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Сирена-С (Прибор этажный)	<p>НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ</p> <p>Прибор этажный обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль состояния шлейфа активных (оптико-электронных, радиоизотопных или других токопотребляющих) пожарных извещателей; - контроль состояния шлейфа тепловых извещателей максимального действия; - собственную охрану за счет использования датчиков контроля за сохранностью корпуса; - передачу на центральный прибор тревожных извещений: <p>"Пожар"</p> <p>"Внимание"</p> <p>"Неисправность"</p> <p>"Охрана"</p>	6 000,00
	Соединитель RuV (к подрозетнику 10176) Бабочка10175	Соединитель RuV (к подрозетнику 10176) Бабочка10175	5,00
	СПИУ4А-К-220DC	<p>Пост. ток</p> <p>СПИУ4А-Ж-220DC Жёлтый</p> <p>СПИУ4А-К-220DC Красный</p> <p>СПИУ4А-Л-220DC Зелёный</p> <p>Напряжение питания, В 220</p> <p>Средний ток потребления, мА не более 20</p> <p>Свечение при подаче +220 В, цепь «проверки ламп»</p> <p>ТСМ</p> <p>Светодиодные полупроводниковые информационные устройства предназначены для замены ламп накаливания в световых сигнальных табло (типа ТСС, ТСМ, ТСБ и пр.).</p> <p>Диапазон рабочих температур от минус 10° до плюс 55°</p>	483,00
	Справочник монтажника "Болид"		50,00
	Стрелец БУК-Р (прибор приемо-контрольный радиоканальный) 434МГц	<p>Блок управления и контроля радиоканальный.</p> <p>Двухсторонняя радиосвязь. Контроль 4-х охранных, тревожных или пожарных шлейфов, управление радиосистемой с помощью 16 ключей "Touch Memory" или бесконтактных карт. Вход подключения дополнительного выносного считывателя ключей или бесконтактных карт. Выходы для подключения внешнего БВИ/«СО» и «ЗО» типа «открытый коллектор». Выход для сброса питания четырехпроводных пожарных датиков. Датчики вскрытия и отрыва от стены. Возможность подключения внешней антенны. Питание от внешнего источника 9...27 В или двух литиевых</p>	3 300,00
	Стрелец Интеграл БУ32-И	<p>Блок индикаторов для работы с РРОП-И в составе ИСБ «Стрелец-Интеграл». 32 индик.разделов/уст-в, 8 инд.состояния, звук.сигнализатор, U-пит.9...27В, I-потр. 180мА, IP41, 145x367x35мм.</p>	3 500,00
	Струна. Антенна пультовая 160 МГц (100 MV)	Антенна направленная 160 МГц	2 891,70

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

	Съемник извещателей серии АВРОРА	Съемник извещателей Аврора, до 4.5м, 0.8кг	4 300,00
	Табло ОПОП 1-8 "Автоматика отключена" исп.05 24в	Табло ОПОП 1-8 "Автоматика отключена" исп.05 24в	217,63
	Табло ОПОП 1-8 "Газ-Не входит!" исп.19 24в	Табло ОПОП 1-8 "Газ-Не входит!" исп.19 24в	217,63
	Табло ОПОП 1-8 "Газ-Уходи!" исп.20 24в	Табло ОПОП 1-8 "Газ-Уходи!" исп.20 24в	217,63
	Термокабель RHSC-155-EPR	Термокабель RHSC производства компании Protectowire Inc представляет собой кабель, который позволяет обнаружить источник тепла в любом месте на всем его протяжении, т. е. является единым датчиком непрерывного действия.	460,00
	Универсальный шкаф СПБ-12-1.0 с замком	Универсальный шкаф СПБ-12-1.0 с замком	13 162,50
	Шнур витой телефонный 2м белый /черный(18-2021)		20,00
	Шнур оптический монтажный SC/UPC SM 1,5 м (12796) .		50,00
Электрооборудование			
	Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 2P 4A (C)	Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 2P 4A (C)	210,00
	Выключатель LEG Cariva СП 2кл. сл. кость арт. 773758	Выключатель LEG Cariva СП 2кл. сл. кость арт. 773758	97,54
	Выключатель автоматический 1п 10А С DX 6кА 003384	Выключатель автоматический 1п 10А С DX 6кА 003384	176,00
	Заглушка 07205DKC	Заглушка 07205DKC	62,54
	Изолятор нулевой на DIN-рейку жел.	Изолятор нулевой на DIN-рейку жел.	7,46
	Каркас под розетку "VIVA" на 2 мод белый , RAL 9016 /18/ F0000A	Каркас под розетку "VIVA" на 2 мод белый , RAL 9016 /18/ F0000A	35,00
	Компактный настенный шкафсо стеклянной дверкой Special 3000 NSYS3D4320T	Компактный настенный шкафсо стеклянной дверкой Special 3000 NSYS3D4320T	4 427,22
	Коробка LEGRAND (80049)	Коробка LEGRAND (80049)	190,40
	Переключатель w59 1кл.с инд. в рамку IP44 (бел) BC616-157-18	Переключатель w59 1кл.с инд. в рамку IP44 (бел) BC616-157-18	143,55
	Переключатель 2напр 16А БЕЛ VLN Legrand 774205	Переключатель 2напр 16А БЕЛ VLN Legrand 774205	365,00
	Переключатель П2К без фиксации, 6 штырей	Переключатель П2К без фиксации, 6 штырей	
	Переходник армированная труба - жесткая труба (D внутр.-40мм.), (арт. 55240)	Переходник армированная труба - жесткая труба (D внутр.-40мм.), (арт. 55240)	103,73
	Рамка 5п гор ТемнДер/Сереб VLN 770375	Рамка 5п гор ТемнДер/Сереб VLN 770375	1 694,00
	Рамка LEG 773752 Cariva 2пост сл. кость	Рамка LEG 773752 Cariva 2пост сл. Кость	35,00

Дата составления каталога 16 августа 2016 года.

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера.

Рамка на 2+2 модуля, черная, RAL7016 (75012B)	на 2+2 модуля, черная, RAL7016 (75012B) DKS	30,00
Рамка на 4 модуля, черная, (75011B)	на 2+2 модуля, черная, RAL7016 (75012B) DKS	30,00
Светильник NBT GRANDA 18 F123 таблет, под КЛЛ E27, IP 65 сереб	Светильник NBT GRANDA 18 F123 таблет, под КЛЛ E27, IP 65 сереб	2 576,99
Хомут PL12, плоский замок, черный 6x290 26452 DKS	Хомут PL12, плоский замок, черный 6x290 26452 DKS	11,68