

# Руководство по эксплуатации

Уличной камеры стандарта АHD-M

# A31



## ОПИСАНИЕ

Уличная видеокамера с фиксированным объективом оснащена ИК-подсветкой и козырьком для защиты от дождя и снега. Подойдет для организации видеонаблюдения на предприятиях, в магазинах, офисных зданиях, малом бизнесе, ТСЖ, а также на различных видах транспорта как общественного, так и специального назначения. Оптимальное сочетание характеристик и габаритов корпуса позволяет решать ответственные задачи, не привлекая внимания.

## ВНИМАНИЕ!



Для переключения между аналоговым и АHD режимами используйте провода на коммутационном кабеле.

Для работы в режиме **CVBS (аналоговый)** замкните провода, для работы в режиме **АHD-М** разомкните провода.

Обратите внимание, что аналоговые регистраторы формат сигнала АHD не воспринимают (черный экран).



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	<b>A31</b>
Тип камеры	Уличная камера с ИК-подсветкой стандарта АHD-М
Формат матрицы	1/4" OV CMOS
Разрешение	1280x720
Объектив, мм	3,6
Минимальная чувствительность, лкс	0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.)

Дальность ИК-подсветки, м	20
Механический ИК-фильтр	Есть
Синхронизация	Внутренняя
Тип сигнала	PAL/NTSC
Видеовыход	BNC, 1,0Вp-p, 75 Ом
Электронный затвор, с	От 1/50 до 1/10000
Дополнительные функции	AGC, BLC, ATW, день/ночь
Питание	DC 12В, не более 0,25 А
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-45°C - +50°C
Параметры корпуса, мм	177x68x64
Вес, кг	0,18

## **Внимание!**



**Во избежание попадания влаги, разъемы камер обязательно должны монтироваться в герметичную коробку!**

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с конди-

ционированием воздуха, расположенные в любых макро-климатических районах).

## **ГАРАНТИЯ**

Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с инструкцией и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **12 месяцев (1 год)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты производства зашифрованной в кодовом номере на задней или нижней части корпуса изделия.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

**Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:**

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

### **Общие рекомендации по гарантийному ремонту.**

При отправке в ремонт оборудования услугами транс портной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования - даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Данные устройства:

Модель \_\_\_\_\_

Дата сборки \_\_\_\_\_

Серийный  
номер \_\_\_\_\_

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г

Товар прошел сертификацию  
согласно ГОСТ



Не утилизировать как  
бытовой отход