

Вид номенклатуры			
Основное изображение	Номенклатура	Дополнительное описание номенклатуры	Цена
IP-видео			
	Декодер В-5904 Beward	Видеодекодер, преобразующий 1xD1@25fps / 2xD1@50fps / 4xD1@60fps / 4xCIF@100fps IP-видеопоток от IP-видеосерверов или IP-видеокамер В10XX серии в аналоговый видеосигнал для подключения к монитору или телевизору, компрессия H264, аудио (дуплекс), RS232, RS485	2 110,00
	Объектив В04218FIR (f4.2mm)	Объектив для видеокамеры f 4.2 мм, F1.8, день/ночь, 1Мега	490,00
	Объектив В04510AIR2 Beward	Объектив для видеокамеры f 4.5-10.0 мм, F1.6 1/2", день/ночь, 5Мега	1 000,00
	Объектив В08018 FIR(f-8мм,ИК) Beward	Объектив для видеокамеры f 8.0 мм, F1.8, день/ночь, 2Мега, крепление CS	190,00
	Объектив Beward BL08018BIR-WF	3 Мп фиксированный объектив <ul style="list-style-type: none"> • f = 8 мм • Светосила: F1.8 • Совместимый формат матриц: до 1/2.7" • Минимальное расстояние фокусировки: 0.2 м • Встроенный ИК-фильтр крепление M12	700,00
IP-видео Импорт			
	Блок питания БП7	Рабочие условия 0 ~40 Защита корпуса IP66 Входное напряжение AC 90 - 264 В Выходное напряжение 54,4В	1 900,00
	Камера АйТек ПРО IPe-DP (2235)	"Внутренняя купольная цветная видеокамера с универсальным питанием; Матрица 1/2.7" SC2235 CMOS; 1920x1080 (2Мр@25/30 к/сек.) Формат сжатия видео H.265/H.264; 2,8-12 мм; 0,1 (цветной режим) / 0,001 (ч/б режим); Дальность ИК-подсветки до 20 м Механический ИК-фильтр; РазъемыRJ-45 PoE IEEE802.3af Class 3; DC 12В от -10°C до +50°C; Габариты 127x91 мм; вес 0,3 Кг.; CMS, ONVIF. Интегрирована в ПО: Domination, Trassir, Линия, Macroscop. Полная интеграция с HVR и NVR H серии. Облачный сервис xmeue.net"	2 374,00
	Камера АйТек ПРО IPe-DPF 4Мр	купольная IP- видеокамера с ИК-подсветкой и технологией питания PoE; сенсор 4Мр (2592 x1520) 1/3" OV4689 CMOS; H.265/H.264, 25 к/с; f=3,6 мм; Ч/Б: 0,001 лк (ИК выкл) / 0 лк (ИК вкл); Механический ИК-фильтр; РазъемыRJ-45; DC 12В / PoE 802.3af, от -45°C до +50°C; Корпус IP20, Габариты 114x84 мм; вес 0,3 Кг.; Потребляемая мощность Макс. 0,325 А; 2 Вт; CMS, ONVIF. Интегрирована в ПО: Domination, Trassir, Линия, Macroscop. Полная интеграция с HVR и NVR H серии. Облачный сервис xmeue.net"	2 933,00


Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	<p>Камера АйТек ПРО IPe-DVA 4Мр</p>	<p>Купольная IP- видеокамера с ИК-подсветкой; 1/3" OV4689 ultra-low illumination CMOS, 4Мр + DSP 3516D; H.264/H.265 + G.711A; 15 к/с *2592*1520/ 25 к/с *2048*1536; HD lens f= 2,8-12mm; механический ИК-фильтр, дальность ИК-подсветки до 25 метров, минимальная освещенность: 0,01 (цветной режим) / 0,0001 (ч/б режим) лк; разъемы RJ-45, DC 12В, Аудио вход 1 канал аудио, 2Vp-p, сопротивление 1кΩ, поддерживает подключение адаптера (звукоснимателя) ; 1 канал аудио выход, сопротивление 16Ω,выходная мощность 30mw, поддержка подключения к наушникам или усилителю; Корпус IP20 от -10°C до +50°C; вес 0,4 Кг; CMS, ONVIF+ GB/T28181; совместим с HVR и NVR H серии. Облачный сервис xmeue.net</p>	<p>3 158,00</p>
	<p>Камера АйТек ПРО IPe-O 1 OV (дефект покраски)</p>	<p>Уличная IP-камера видеокамера Разрешение 1280x720, Матрица 1/4" OV 9712 CMOS; 1Мрх, Формат сжатия видео H.264 HighP, Минимальная освещенность 0,1 лк (цвет)/0,01 лк (ч/б), HD профессиональный объектив 2,8-12 мм BLC/HLC, Supress Rolling, D-WDR, механический (IR-cut) фильтр, Дальность ИК-подсветки до 40 м, Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, bite rate 32Kbps -4 Mbps. Интеллектуальное видео, детектор движения, ограничение доступа по WEB , защита паролем, Рабочая температура -45°C +50°C, Питание DC 12В. Потребление тока Макс. 0,43 А. Габариты 207x84 мм, Вес 0,7 кг. Интегрирована в ПО: Линия, Трассир, Macroscop, Domination. Полная интеграция с HVR и NVR H серии. Облачный сервис xmeue.net поддержка стандарта ONVIF 2.0 мобильные приложения</p>	<p>2 400,00</p>
	<p>Камера АйТек ПРО IPr-DVA 3Мр (со следами монтажа)</p>	<p>Купольная внутренняя IP- камера с ИК-подсветкой и PoE; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX123 CMOS Sensor HI3516D; H.265/H.264 + MJPEG (по второму потоку); 30 к/с: 3MP (2048*1536), 3-потока; WDR 120DB, f=2,7-13,5 мм, дальность ИК-подсветки До 30-50 м (28 диодов), Цвет: 0.01 лк @ (F 1 2 , AGC вкл.), 0 лк с ИК; Аудио вход/выход; реле тревоги вход/выход; Слот для SD-карты до 128 Гб; PID- Вторжение/ покидание периметра; LCD- Пересечение линии; SOD- Обнаружение неподвижного объекта; PD- Обнаружение пешехода; FD- Определение лица; CC- Подсчёт пересечений линии, детектор превышения/отклонения заданного диапазона громкости звука; РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, от -20~+45°C Корпус 3 плоскости позиционирования (3-Axis); вес 0,94 Кг; CMS, ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Интегрирована в ПО: Domination (в том числе видеоаналитика с камеры), FTP, Dropbox.</p>	<p>4 954,00</p>
	<p>Камера АйТек ПРО IPr-DvpZ 5Мр AI EMC</p>	<p>Антивандальная IP- видеокамера в корпусе полусфера, PoE и функцией Ai -искусственным интеллектом; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX335 CMOS Sensor H.264/H.265/MJPEG (по 2-му потоку); 30 к/с: 5MP, 3-потока; DOL-WDR 120 dB; Моторизированный с автофокусом f=2,8-12 мм, дальность ИК-подсветки до 30 метров, 0,01 (цветной режим) / 0,00008 (ч/б режим); РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, Слот для micro-SD до 128 Гб; Аудио вход/выход; реле тревоги вход/выход; до 8 областей интереса (ROI); Детекция движения, пересечения допустимых линий и границ; обнаружение объектов; Температурный режим от -45°C до +50°C Корпус IP67/IK10; вес 1,3 кг; CMS, ONVIF 2.6; Интегрирована в ПО: Domination.</p>	<p>8 842,00</p>

	<p>Камера АйТек ПРО IPr-OPZ 5Mp 5-50 FC</p>	<p>Уличная IP- видеокamera с моторизированным объективом и PoE; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX335 CMOS Sensor + HI3516AV200 NPU-0,5 TFops; H.264/H.265/MJPEG (по 2-му потоку); 30 к/с: 5MP, 3- потока; DOL-HDR 120DB; Объектив моторизированный с автофокусом f=5-50 мм, углы обзора H.FOV: 45 ~ 7°, дальность ИК-подсветки до 80 метров, Цвет: 0.03лк @ (F1.2, AGC вкл.), Олк с ИК; РазъемыRJ-45, DC 12B/PoE, Slot для SD-карты до 128 Гб; Аудио вход/выход; реле тревоги вход/выход; Smart-функции PID- Вторжение/ покидание периметра; LCD- Пересечение линии; SOD- Обнаружение неподвижного объекта; PD- Обнаружение пешехода; FD- Определение лица; CC- Подсчёт пересечений линии, детектор превышения/отклонения заданного диапазона громкости звука.; Температурный режим от -45°C до +50°C Корпус IP67, Ø108 X 301 мм 1,43 кг; ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G); Интегрирована в ПО: Domination.</p>	<p>11 506,00</p>
	<p>Камера АйТек ПРО IPr-DvPF 2Mp Starvis (со следами установки)</p>	<p>Видеопроцессор DSP HI3516CV300 Битрейт видео 1 поток: 256Кбит/сек ~ 8Мбит/сек; 2 поток: 128Кбит/сек ~ 4Мбит/сек; 3 поток: 8Кбит/сек ~ 1.5Мбит/сек; ПО ссылка upload/soft/Software for IPr.rar Скорость электронного затвора 1/5 ~ 1/20 000 сек Количество эффективных пикселей 1945(H) x 1097(V) 2,13 M pixels Основной поток до 1080P(1920x1080) @ 30 кадров/сек Третий поток до VGA(640x480)@ 30 кадров/сек Переключение «День/ночь» Механический ИК-фильтр с автопереключением Антисаботаж Обнаружение закрытия Сетевое хранение FTP Совместимость ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Действия по тревоге Отправка e-mail, активация канала записи, PUSH Уведомление RCamMonitor Материал корпуса Металл Smart-функции PID- Вторжение/ покидание периметра; LCD- Пересечение линии; SOD- Обнаружение неподвижного объекта Тип Купольная антивандальная IP camera с ИК-подсветкой Матрица 1/2.8" Progressive CMOS IMX290</p>	<p>3 803,00</p>
	<p>Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО 36,6 (со следами монтажа)</p>	<p>Терминал дистанционного сканирования температуры тела и одетой маски на лице, Конструктивно 8-дюймовый ЖК-дисплей LCD, Инфрокрасный сенсор 8~14um, Диапазон : -10~150 , ; 1/2. 8" 2MP CMOS датчик изображения STARVIS, 1920*1080 @30 к/секунду; голосовой ассистент; Ai технология глубокого обучения распознавания лиц база данных лиц из 50 000 изображений, идентификация 300 мс Поддержка распознавания лиц, распознавание лицевых масок, измерение температуры тела Аппаратный WDR 120Db, поддержка автоматической экспозиции на лице 2D, 3D цифровая технология шумоподавления, Кодек H. 265 / H. 264 / MJPEG, Интерфейсы: порт Ethernet, порт Виганд, реле «сухой контакт» Потребляемая мощность: 5 Вт Ультратонкий металлический корпус 215x125x25mm из алюминиевого сплава со стильным дизайном, вес < 1kg Установка на стену, турникет, рамку металлоискателя</p>	<p>41 138,00</p>
<p>RecIP</p>			
	<p>Регистратор NVR REC-IP-16</p>	<p>16 - потоковый видеорегиcтpатор для работы с IP видеокameraми, H.264/ H.265, работа с аналитикой IP- камер, подключение локального монитора, скорость записи до 25 к/с с разрешением 1920x1080, LAN 100/1000Mbps</p>	<p>11 000,00</p>

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Регистратор NVR REC-IP-9	9- каналный видеорегистратор, H.264, H.265, работа с аналитикой IP-камер, подключение локального монитора, скорость записи до 25 к/с с разрешением 1920x1080, LAN 100/1000Mbps	10 000,00
VideoBox			
	Камера VideoBox H-1 (скл.)	Компактная IP-камера оснащена 1,3-мегапиксельной матрицей, поддерживает разрешение до 1280*720. Использует формат сжатия H.264, скорость записи и отображения 30 к/с при максимальном разрешении. Встроенный Web-сервер, детектор движения, детектор звука, запись по расписанию, WI-FI, запись на встроенную	700,00
	Разветвитель питания VB5 (скл.)	Разветвитель питания VB5 (скл.)	150,00
Видео			
	ESCORT T-218 Микрофонная консоль с селектором зон	Микроф. консоль с селектором зон; 160 зон; ~220В/50Гц; лин.вх; 310x180x65мм; 2,5кг	5 000,00
	Inter-M Громкоговоритель АРТ-01А врезной (1Вт)	Громкоговоритель потолочный (врезной), 1 Вт, 83 дБ, 320-20000 Гц	407,00
	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS n(A)-FRLS 4x2x0,52 (111273)	Кабель симметричный парной скрутки, в огнестойкой оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, cat5e, 4x2x0.52, диаметр по изоляции 1.19 мм, t-раб.-40...+70°C	86,85
	RG 6 куски	Коаксиальный кабель	10,00
	UTP 4PR 24AWG CAT5e INDOOR внутр. куски	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e Неэкранированный для внутренней прокладки или с применением ПНД гофротруб.	7,44
	UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR внеш. куски	Кабель медный UTP, cat 5e, 4x2x0.50, для внешней прокладки, оболочка черного цвета, внешний диаметр 5,1 мм, диапазон рабочих температур -40...+60°C, температура монтажа не ниже -10°C.	8,35
	UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR+T-FG8 (трос) внеш куски	Диаметр токопроводящей жилы 0,51 Количество пар 4 Экранирование UTP (U/UTP) без экрана Категория 5e Материал токопроводящей жилы Медная одножильная (Cu Solid) Способ прокладки Наружная (Outdoor) Материал оболочки Полиэтилен (PE) Бренд SUPRLAN	22,50
	Блок питания 12В/2А (гарантия 2 недели)	Сетевой источник питания, подходит для локального подключения видеокамер и прочего оборудования требующего стабилизированного напряжения 12 В. Мощность 24 Вт. Входное напряжение AC 100В~240 В частота 50~66 Гц; Выходное напряжение DC 12В/2 А	450,00
	Блок питания 12В/1А (гарантия 2 недели)	Сетевой источник питания, подходит для локального подключения видеокамер и прочего оборудования требующего стабилизированного напряжения 12 В. Мощность 12 Вт. Входное напряжение AC 100В~240 В частота 50~66 Гц; Выходное напряжение DC 12В/1 А	300,00
	Брелок RF-2.1 зеленые (Визит)	электронный ключ для домофона зеленый	10,00

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Домофон Д4	АНД 4Мр внутренний купол с ИК-подсветкой Тип Внутренняя, OV4689+NVP2475,4MP, 2,8-12mm, IR Lighting:18pcs LED IR Distance :30m-40m Protection Grade:IP20 shell,White	500,00
	Домофон Д5	Разрешение 1080p@6fps / D1@20fps IR-CUT есть Матрица SC2235 цвет черно-золотой тип ИК-подсветки SMD кол-во светодиодов 2 шт. тип объектива Fisheye фикс разъемы microUSB	500,00
	Заглушка NMC-OK-BLANK-1U-BK Nikomax	Панель-заглушка, 1U, металлическая, черная.	220,00
	Зажим NMF-AL-TCA-S-5 анкерный Nikomax	Зажим анкерный, для кабеля типа "8", диаметр троса до 7 мм, 5 кН	1,30
	Кабель VB-TD-270 (BNC+питание)(18м)	Соединительный шнур для видеокамер на 500 Тв для передачи видео/аудио сигнала и питания. Длина 18 м. Всепогодный, морозоустойчивый. Подходит для соединения нескольких кабелей	250,00
	Камера IQR i21.3 (ip 1.3Мр внутренняя)	Внутренняя купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой; Разрешение 1280x960 (1,3 Мрх) Частота кадров 20к/с при любом разрешении; Матрица 1/3" CMOS; Минимальная освещенность 0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.); Формат сжатия видео H.264; Объектив f= 2,8-12 мм; Механический ИК-фильтр Дальность ИК-подсветки до 20 м; Доп. функции AGC, BLC, ATW, день/ночь - авто режим; Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector; Рабочая температура от -10°C~+50°C; Питание DC 12В; Потребление Макс. 0,62 А; 7,5 Вт (ик вкл.); Габариты 128x100 мм Вес 0,3 кг.	994,00
	Камера IQR i31.3 (ip 1.3Мр уличная)	Уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой; Разрешение 1280x960 (1,3 Мрх) Частота кадров 20 к/с при любом разрешении; Матрица 1/3" CMOS; Минимальная освещенность 0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.); Формат сжатия видео H.264; Объектив f= 3,6мм; Механический ИК-фильтр Дальность ИК-подсветки до 30 м; Доп. функции DWDR, AGC, BLC, ATW, день/ночь - авто режим; Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector; Рабочая температура от -40°C~+50°C; Питание DC 12В; Потребление Макс. 0,62 А; 7,5 Вт (ик вкл.); Габариты 165x62x64 мм Вес 0,5 кг.	1 364,00
	Камера IQR i41.3 (ip 1.3Мр уличная)	Уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой; Разрешение 1280x960 (1,3 Мрх) Частота кадров 20 к/с при любом разрешении; Матрица 1/3" CMOS; Минимальная освещенность 0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.); Формат сжатия видео H.264; Объектив f= 2,8-12 мм; Механический ИК-фильтр Дальность ИК-подсветки до 30 м; Доп. функции DWDR, AGC, BLC, ATW, день/ночь - авто режим; Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector; Рабочая температура от -40°C~+50°C; Питание DC 12В; Потребление Макс. 0,62 А; 7,5 Вт (ик вкл.); Габариты 290x93x79 мм Вес 1,2 кг.	1 494,00

Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Камера IQR i42 (ip 2Mp уличная)	Уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой; Разрешение 2 мегапикселя (1920x1080); Частота кадров 24 к/с при любом разрешении; Матрица 1/3" CMOS; Минимальная освещенность 0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.); Формат сжатия видео H.264; Объектив f= 2,8-12 мм; Механический ИК-фильтр Дальность ИК-подсветки до 30 м; Доп. функции D-WDR, AGC, BLC, ATW, день/ночь - авто режим; Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector; Рабочая температура от -40°C~+50°C; Питание DC 12В; Потребление Макс. 0,62 А; 7,5 Вт (ик вкл.); Габариты 290x93x79 мм Вес 1,2 кг.	2 735,00
	Камера Bolid VCG-220/Купольная антивандалная 2мп	2 Мп, 2,7" КМОП; 0,02 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); вариофокальный объектив 2,7– 12 мм; ИК-подсветка (до 30 м); DWDR; DC12V; -50 °C ~ +60 °C; OSD меню мультязычное; IP67 IK10	5 289,00
	Камера Bolid VCI-113/Уличная цилиндрическая	1 Мп, 1/4" КМОП; 0,1 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); фиксированный объектив 3,6мм; H.264/ MJPEG; разрешение 720P/D1/CIF; ONVIF, CGI; ИК-подсветка (до 30 м); DC12V, PoE; DWDR; IP67; -40 °C ~ +60 °C	4 585,00
	Камера Bolid VCI-121-01/Уличная цилиндрическая	2 Мп, 1/2,7" КМОП; 0,01 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); вариофокальный объектив 4,7–47 мм моторизованный; H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; разрешение 1080P/1,3Мп/720P/D1/CIF; Micro SD, не более 128 Гб; ONVIF, PSIA, CGI; ИК-подсветка (до 150 м); видеоаналитика; Audio-in; DC12V, PoE; WDR120; IP67; -40 °C ~ +60 °C	29 492,00
	Камера Bolid VCI-130/Уличная цилиндрическая	3 Мп, 1/3" КМОП; 0,01 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); вариофокальный объектив 2,7–12 мм; H.265/H.264/MJPEG; разрешение 3Мп/1080P/1,3Мп/720P/D1/CIF; Micro SD, не более 128 Гб; ONVIF, PSIA, CGI; ИК-подсветка (до 60 м); DC12V, PoE; DWDR; IP67; -40°C ~ +60°C	13 831,00
	Камера Bolid VCI-140-01/Уличная цилиндрическая	4 Мп, 1/2,3" КМОП; 0,01 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); вариофокальный объектив 2,7–12 мм моторизованный; H.265/H.264; разрешение 4Мп/3Мп/1080P/1,3Мп/720P/D1/CIF; Micro SD, не более 128 Гб; ONVIF, PSIA, CGI; ИК-подсветка (до 50 м); видеоаналитика; Audio-in; тревожный выход; DC12V, PoE; WDR120; IP67; -40°C ~ +60 °C	25 424,00
	Камера Bolid VCI-742 / 4 мп ,2,8 мм, ИК 20 м антивандалная миникупольная	4 Мп, 1/3" КМОП; 0,1 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); фиксированный объектив 2,8 мм; H.264/ MJPEG ; разрешение 4М/3М/1080P/1.3М/720P/D1/CIF; встроенный микрофон; Micro SD, не более 128 Гб; ONVIF, PSIA, CGI; ИК-подсветка (до 20 м); DC12V, PoE; WDR120; IP67; -30 °C ~ +60 °C; IK10	10 475,00
	Камера АйТек ПРО АНД-DV 2 Мп Apt	Внутренняя купольная видеокамера АНД-Н с вариофокальным объективом; Матрица 1/2.7" Aptina AR0237 + NVP2441H; Разрешение матрицы 1920x1080 (2 Мр); Стандарт видео АНД-Н (АНД 2.0) /либо CVBS (аналог 960Н); минимальная освещенность 0,001 лк, Объектив f=2,8-12 мм, механический ИК-фильтр; Дальность ИК-подсветки до 20 м; Отношение сигнал/шум более 52 dB (AGC-выкл.), Доп. функции D-WDR 96dB; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; OSD-меню для настройки изображения; Рабочая температура -10°C +50°C, Питание DC 12В, Потребление тока 0,5 А, Габариты 127x91, Вес 0,3 кг.	1 773,00

Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	<p>Камера АйТек ПРО AHD-OV 4 Mp</p>	<p>Уличная видеокамера AHD 3.0 с вариофокальным объективом; Матрица 1/3" OV4689 CMOS+ NVP2475H; Разрешение матрицы 2688x1520 (4 Mp); частота кадров - 15fps; минимальная освещенность 0,01 (цветной режим) / 0,001 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.), Объектив f=2,8-12 мм, механический ИК-фильтр; SMD-диоды скрыты под маской, эффективная дальность до 40м; Отношение сигнал/шум более 50 dB (AGC-выкл.), Доп. функции D-WDR; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь; настройки меню OSD ч/з AHD-UTC контроллер, или с регистратора; Рабочая температура -45°C +50°C, Питание DC 12В, Потребление тока 0,35 А; Корпус Степень защиты IP66, Габариты 217x76 мм, Вес 0,6 кг.</p>	<p>2 292,00</p>
	<p>Камера АйТек ПРО IPr-DVA 3Mp (образец)</p>	<p>Купольная внутренняя IP- камера с ИК-подсветкой и PoE; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX123 CMOS Sensor HI3516D; H.265/H.264 + MJPEG (по второму потоку); 30 к/с: 3MP (2048*1536), 3-потока; WDR 120DB, f=2,7-13,5 mm, дальность ИК-подсветки До 30-50 м (28 диодов), Цвет: 0.01 лк @ (F 1 2 , AGC вкл.), 0 лк с ИК; Аудио вход/выход; реле тревоги вход/выход, Slot для SD-карты до 128 Гб; PID- Вторжение/ покидание периметра; LCD- Пересечение линии; SOD- Обнаружение неподвижного объекта; PD- Обнаружение пешехода; FD- Определение лица; CC- Подсчёт пересечений линии, детектор превышения/отклонения заданного диапазона громкости звука; Разъемы RJ-45, DC 12В/PoE, от -20~-+45°C Корпус 3 плоскости позиционирования (3-Axis); вес 0,94 Kr; CMS, ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Интегрирована в ПО: Domination (в том числе видеоаналитика с камеры), FTP, Dropbox.</p>	<p>4 601,00</p>
	<p>Камера DS-2CD2027G1-L (2.8mm), ColorVu, 2Mp, LED 30m, IP67 HikVision</p>	<p>2Mp уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 112°; механический ИК-фильтр; 0.0035лк@F1.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 256Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 20%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.68кг.</p>	<p>9 626,00</p>
	<p>Камера K399 (аналог камеры IPr-BOX 3Mp Stravis)</p>	<p>Корпусная IP- видеокамера для установки в термокожух; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX123 CMOS Sensor H.265/H.264/MJPEG ;30 к/с: 3MP (2048*1536), 3-потока; DOL-WDR 120DB; объектив CS (не входит в комплект), чувствительность 0,06 (цветной режим) / 0,00008 (ч/б режим); Разъемы RJ-45, DC 12В/PoE, Slot для SD-карты до 128 Гб; Видеовыход- BNC; Аудио вход/выход яс 3.5mm; реле тревоги 1 вход/ 2 выход; RS-485; Области интереса (ROI); Детекция движения, аппаратная видеоаналитика: пересечения</p>	<p>1 000,00</p>
	<p>Камера K469</p>	<p>Купольная антивандальная аналоговая камера с 4 пиновым авиационный разъемом, предназначен для мобильного регистратора ВР59</p>	<p>1 200,00</p>
	<p>Камера K491 (образец камеры IPr-DvpZ 2Mp 7-22)</p>	<p>разрешение 1920*1080 30 к/с тип корпусаантивандальная сфера материал корпусаМеталл, пластиковый ободок объектив моторизированный 6-22mm разъёмы:аудиоход поддержка sd-карт, кнопка сброса</p>	<p>5 500,00</p>
	<p>Камера K492 (образец IPr-OPZ 8Mp FC)</p>	<p>Уличная IP- видеокамера с моторизированным объективом и PoE; Светочувствительная матрица 1/2.5" SONY IMX274 CMOS Sensor + HI3519 H.264/H.265 ; 25 к/с: 8MP, 3-потока; DOL-HDR; объектив f=3.3-12 mm UHD 4K 1/2.5" с автофокусом, дальность ИК-подсветки от 30 до 50 метров, светочувствительность Цвет: 0.08лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК; Разъемы RJ-45, DC 12В/PoE, Slot для SD-</p>	<p>4 200,00</p>

Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Карточка Mifare DESFire EV2 АйТек ПРО	- Полностью совместим с ISO/IEC 14443 Типа А 1-3 - 2/4/8-Кбайте EEPROM с функцией быстрого программирования - Настраиваемая структура - Совместимость с NFC стикерами Типа 4 - Эмулятор бесконтактной карты для защиты данных	69,00
	КВК-В-2 2x0,5 (СПКБ) центральная жила - цельная, куски	Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 6,9 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм (для внутренней прокладки)	6,00
	КВК-П-2 2x0,5 (СПКБ) центральная жила - цельная (200м)	Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D-внешний = 6,9 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм (для внешней прокладки)	32,80
	КВК-П-2 2x0,5 (СПКБ) центральная жила - цельная, куски	Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D-внешний = 6,9 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм (для внешней прокладки)	7,74
	Коммутационный шнур NMC-PC4SD55B-005-GY NIKOMAX F/UTP 4 пары, Кат.5е, 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, многож. BC. 26AWG	Коммутационный шнур NIKOMAX F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), многожильный, медный, 26AWG (7x0,165мм), LSZH нг(A)-HFLTx, серый, 0,5м.	125,00
	Контроллер сетевой SR-NC002	Сетевой контроллер, 100000 польз./150000 событий, подключение по сети Ethernet, 2 считывателя, DC 9-15В 0,5А. Интерфейс подключения RS485/ Wiegand 26, - 30...+60 , IP55, 156x98x51мм.	2 500,00
	Контроллер SKUD01	Объектив 18 кратный ZOOM Разрешение 4мп (2592x1520) Питание : POE + адаптер 220 в комплекте ИК подсветка 300 метров Кронштейн настенный Аудио вход/выход	1 000,00
	Кронштейн КШ02 (аналог кронштейна АйТек ПРО Corner)	Кронштейн - адаптер для монтажа видеокамер на угол здания,	1 200,00
	Кронштейн угловой АйТек ПРО Corner	Кронштейн - адаптер для монтажа видеокамер на угол здания, Материал метал 3мм. Посадочные отверстия с резьбой, в комплекте болты из нержавеющей стали.	2 599,00
	Кросс оптический NMF-RP24SC-TS-P-1U-BK 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов, выдвижной, с полкой, черный, в комплекте: сплайс-кассета	Оптический кросс NMF-RP24SC-TS-P-1U-BK предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Кросс изготавливается в черном цвете Данный кросс позволяет разместить до 24 портов SC (24 SC адаптера) / 48 портов LC (24 DLC адаптера).	3 047,00
	Крышка NMF-CAP-SCS-BK-10 для одинарного порта SC или двойного порта LC, черный, 10 шт Nikomax	Противопылевая крышка, для одинарного порта SC или двойного порта LC, черный, 10 шт.	64,00
	Лента-держатель для бейджа	Лента-держатель для бейджа	68,00
	Микрофон МИК1	Миниатюрный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления (АРУ); акустическая дальность до 2 м; дальность линии до 250м	90,00

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Микрофон МИК4	Режим подключения: красный (питание) черный (общее) белый (аудио) Высокая степень шумоподавления.	167,00
	Модуль M11	Видеопроцессор DSP Hi3516CV500 Скорость электронного затвора 1/50 - 1/10,000 сек Тревожные вход/выход 1/1 Чувствительность 0.0001лк@ F1.2, Ч/Б 0.0001лк@F1.2 Разрешение 1920 x 1080 Матрица 1/2.8" IMX307 LQR Black light illumination CMOS	3 354,00
	Модуль M12	Видеопроцессор DSP Hi3516DV300 Ускоритель NPU 1.0 Tflops Основной поток 2592 x 1944 @ 15 кадров/сек 1280 x 720 @ 25 кадров/сек Дополнительный поток 704 x 576 @ 25 кадров/сек Тревожные вход/выход 1/0	2 531,00
	Набор CAME для сборки 1 подвижной створки CAME (001MAM001)	Came 001MAM001 Набор для сборки 1 подвижной створки серии S20. Для раздвижных дверей Came.	500,00
	Направляющая CAME нижняя внутренняя (119RIP023)	CAME 119RIP023 Направляющая нижняя внутренняя. Запчасти и комплектующие для автоматике и шлагбаумов CAME.	50,00
	Объектив Computar TG4Z2813FCS	1/3"; переменное фокусное расстояние 2,8-12 мм; 97,4-24,1 град; с автодиафрагмой Direct Drive; F1.3-360; CS	500,00
	Объектив O48 (Объектив F 3.18 мм)	Объектив 2,8 мм Угол обзора объектива H.FOV: 109°	60,00
	Объектив O61 (Объектив АйТекПРО CS 1/2.7" 2,7-13,5 IRDCF1,6 4Mp)	Тип: Вариофокальный Крепление: CS Фокусное расстояние: 2,7-13,5	344,00
	Панель видеодомофона ПВ07	Напряжение питания POE / 12VDC Разрешение 1280 * 720 Аудиовход/встроенный микрофон Есть Аудиовыход/встроенный динамик Есть Видеосжатие H.264 Габариты 365*140*50 мм	2200,00
	Плата для регистратора PR02	Гибридный видеорегистратор на 8 каналов. Операционная система Linux Процессор Hi3520D V200; Видеовход 8*BNC 75Ohm Стандарт AHD/TVI/CVI 12fps/ch (max 200 fps) Видеовыход 1 VGA, 1 HDMI Формат сжатия видео H.264 Доп. функции 2 порта USB	2 448,00
	Приемник видео сигнала по витой паре ADV-301R	Предназначен для передачи цветного или черно-белого видеосигнала по витой паре (UTP, ТППЭП, П-274 и др.) на расстоянии до 1500 метров. Особенности Грозозащита 2-х ступенчатая. ESD IEC 61000-4-2 4, индикация питания и видеосигнала, вход питания и видеосигнала под клеммы	712,00

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Регистратор BP49	Тип Мобильный видеорегистратор Разрешение 4*1080P Каналов записи 4 жесткий диск до 2Тб 2.5" поддержка sd карт до 128гб выходы 1*CVBS video, 1*HDMI, 1*VGA габариты 220 (D) * 208 (W) * 78 (H) mm вес 2.4 Kg рабочие температуры -20 to +70	1000,00
	Регистратор BP59	Добавление камер по RTSP Нет русского языка в веб-интерфейсе Совместимость по ONVIF 2.6 PPPoE 3G/4G GPS 2*SD до 512 Гб HDD 2.5" SATA Максимальная нагрузка по сети 50Mbps, 4 канала	2 500,00
	Тумба CAME 001G2500 для шлагбаума.Класс защиты IP54	Ширина проезда – до 2,5 м, скорость откр. 2 с, 230 В, интенсивность 50%, встроенный блок управления ZG2 (без стрелы)	55 000,00
	Фотоэлементы CAME DBC03 беспроводные (боковой приемник, фронтальный передатчик)	CAME 001DBC03 Фотоэлемент беспроводной /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м.	1 000,00
	Шлагбаум CAME COMBO CLASSICO "GARD 2500" (DX - правосторонний) (тумба,стрела прямоугольная,наклейки,)	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54: 1 шт. • G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм: 1 шт. • G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт.: 1 компл.	43 700,00
	Корпус 3U NR-N338A (ATX 12"x9.6", 3x5.25ext, 5x3.5int, 380mm) черный	Корпус 3U NR-N338A Размер материнских плат: microATX (9.6" x 9.6"), ATX (12" x 9.6"), Mini-ITX (6.7" x 6.7") Блок питания: Стандартный ATX, mini-redundant Охлаждение: 2 x 80x80x25 мм, 2x 60x60x25 мм (опционально)	2 800,00
	FTP Cat5e ZH нг(A)-HF (4x2x0.52) ParLan (Паритет) куски	Витая пара 5 категории экр для внутр. прокладки в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции (оранжевый) (пр-ва Подольск)	15,00
	FargoMaestro 100 (GSM-модем)	GSM-модем для приема ПЦН информации от объектов в одной GSM-сети	1 000,00
	FTP 4PR 24AWG CAT5e Indoor внутр. (01-1033) SUPR	FTP 4PR 24AWG CAT5e SUPRLAN внутр. (Indoor)	22,00
	FTP 4PR 24AWG CAT5e INDOOR внутр. куски	Кабель медный FTP, cat 5e, 4x2x0.51, экранированный для внутренн. прокладки	9,78
	FTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR внеш Premium Skynet (4x2x0.51 Cu)	Экранированная витая пара. Четыре пары. Уличное исполнение. Диаметр проводника: 0,51 мм. Материал проводника: медь. Длина в коробке: 305 метров.	30,40
	FTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR внеш. куски	Кабель медный FTP, cat 5e, 4x2x0.51, экранированный для внешней прокладки	10,74
	Legrand Mosaic Штекер TV диам. 9,52	Розетка Mosaic Штекер TV диам. 9,52 ал Legrand 79292	153,00

	<p>Livi RFID Устройство беспроводное постановки/снятия с охраны по технологии RFID</p>	<p>Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы Livi к контроллерам STEMAX SX810, SX820.</p>	<p>2 500,00</p>
	<p>NAVigard NV 203 Универсальный Ethernet коммуникатор</p>	<p>Универсальный Ethernet коммуникатор Контрольная панель на 4 проводные зоны • 4-зонная охранная контрольная панель с Ethernet коммуникатором • Постановка-снятие с помощью входов in 1-4, NV 8526 / PB 25</p>	<p>2 401,00</p>
	<p>NAVigard NV 8526 Клавиатура управления для контрольных панелей</p>	<p>Клавиатура NV 8526 предназначена для управления и индикации состояния зон или разделов GSM-GPRS передатчика NV 8704, подачи сигналов тревоги, управления электромагнитными или электромеханическими замками дверей или другими устройствами с потреблением тока до 3 А, управления любым контроллером ТМ стандарта iButton DS1990. Также NV 8526 предназначена для автономной работы в</p>	<p>1 900,00</p>
	<p>NAVigard Блок питания NV 7201 v1</p>	<p>NV 7201 v.1 Блок Питания БП NAVigard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1 А, защита АКБ от переплюсовки, компактные размеры, удобная клеммная колодка для подключения к сети 220 VAC, удобная установка в корпус NV 2000/NV 2002, двусторонняя светодиодная индикация. Назначение: для питания GSM передатчиков и приемников постоянным напряжением 12В.NV 7201 v.</p>	<p>1 074,00</p>
	<p>ROXTON HS-50T Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, алюминий</p>	<p>Рупорный громкоговоритель ROXTON HS-50T мощностью 50 Вт сочетает в себе хорошие акустические характеристики и удобство монтажа, что делает его незаменимым при построении систем речевого оповещения и музыкальной трансляции складов, вокзалов, парков и спортивных площадок. Выполненный из алюминия, громкоговоритель обеспечивает высокое звуковое давление вкпе с высокой направленностью звукового излучения. Громкоговоритель оборудован специальным П-образным металлический кронштейном, значительно облегчающим монтаж на различные поверхности. Встроенный трансформатор с отводами позволяет устанавливать значения мощности 25 или 50 Вт. Отличительными особенностями ROXTON HS-50T является высокая направленность излучения звуковых волн с максимальным углом раскрытия 90° на частоте 1кГц, а так же уличным исполнением с высокой степенью защиты IP66.</p>	<p>5 515,00</p>
	<p>ROXTON RM-05 Консоль микрофонная</p>	<p>ROXTON RM-05 - микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для АХ/МХ. Микрофонная консоль входит в состав системы оповещения ROXTON и используется для построения систем речевого оповещения и музыкальной трансляции. Данная консоль работает совместно с комбинированными системами серии АХ и МХ. Микрофонная консоль - это устройство, совмещающее в себе функции селектора зон и микрофона. Консоль предназначена для выбора нужных зон (до 5 зон) и передачу в них речевого сообщения с микрофона. Питание консоли осуществляется от комбинированных систем серии АХ и МХ по информационному кабелю. Конструктивно блок выполнен в пластиковом корпусе настольного исполнения.</p>	<p>12 793,00</p>
	<p>RS-201 TK2</p>	<p>Радиокнопка большого радиуса действия для системы Lonta Optima, до 10км (прям.видимость), Ризл.10мВт, элем.пит. 2x1,5В (типоразмер ААА), t-раб.-20...+40С, 108x30x20мм</p>	<p>900,00</p>

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	RS-202 TF-RR	Объектовый передатчик «Риф Стринг RS-202TF-RR» (далее – передатчик) входит в состав аппаратуры радиоканальной охранной сигнализации «Риф Стринг-202» и предназначен для беспроводной передачи радиосигналов (извещений) о нападении, пожаре или другой экстренной ситуации в системах централизованной охраны стационарных объектов.	3 400,00
	SNR-SFP-W53-3 Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550/1310нм	Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 3км (6dB), с поддержкой функции DDM	790,10
	UTP 4PR 23AWG CAT6 OUTDOOR внеш SUPRLAN (01-0314)	Диаметр токопроводящей жилы 0,51 Количество пар 2 Экранирование UTP (U/UTP) без экрана Категория 6 Материал токопроводящей жилы Медная одножильная (Cu Solid) Способ прокладки Наружная (Outdoor) Материал оболочки Полиэтилен (PE) Бренд SUPRLAN	33,00
	WCP3A-R000SF-S214-01	Ручной извещатель нового поколения на замену ИПР серии W4000 и W7000 IP67 позволяет устанавливать извещатель как внутри, так и вне зданий и помещений Новый дизайн Оригинальная конструкция Улучшенные эстетические качества Совместимость с любым ПКП (подключение с нормально-замкнутым или нормально-разомкнутым контактом) Удобные съемные терминалы	900,00
	Адаптер для информационной розетки Galea Life AMP 775885 LEG	LEGRAND GALEA LIFE АДАПТЕР ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РОЗЕТКИ AMP	500,00
	Анкер М8 усиленный с болтом ДКС СМ460850	Усиленный анкер применяется для крепления тяжелых конструкций к основаниям из бетона, камня, полнотелого кирпича.	65,00
	АС-10-30/100 (НП) исп. 5	10 Вт, 100 В, 500...5000 Гц, настенное крепление, пластиковый корпус, IP54, -35...+55°С	1 102,00
	Астра-У УОО	Устройство оконечное объектное (УОО), частота 433 МГц, 16 частотных каналов, дальность до 8700 м, 3 режима работы: автономный, расширенный, радиоудлинитель	3 705,00
	Астра-Р РПД браслет, белый	Индивидуальная радиоканальная тревожная кнопка, до 150м, элемент питания CR2430, раб.0...+50°С	1 490,00
	Аттенуатор точный -20дБ Планар	Диапазон рабочих частот, МГц—862 Затухание несогласованности, дБ, не менее 19,1 Вносимое затухание в рабочем диапазоне частот (одно из ряда), дБ; 10; 20; 40 Неравномерность АЧХ, дБ не более ±0,2	381,00
	База 2-х проводная высокая для ИП "Аврора"	Предназначена для монтажа с использованием металлорукавов и коробов большого сечения. Для извещателей серии "Аврора"	259,76

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	База В401 System Sensor	База двухпроводная для датчика 2151E	440,50
	База E1000B	Базовое основание E1000B предназначено для подключения пожарных извещателей серии ECO 1000 (ИП 212-58 (ECO-1003), ИП 101-23 (ECO-1005), ИП 212/101-2 (ECO-1002)) к двухпроводным шлейфам сигнализации ПКП, имеющие ток короткого замыкания шлейфа не более 50 мА.	244,00
	ВВГнг 3x4 LS (ТЗ) куски	ВВГнг 3x4 LS	20,00
	ВВГнг-FRLS 3x2,5 (ГОСТ) куски	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3x2,5 мм ² , с низким дымо и газовойделением, бухта (100 метров) (оранжевый)	33,42
	ВВГнг(A)-FRLS 2x1,5 (ГОСТ) куски	Число жил и сечение, мм ² 2x1.5 Диапазон рабочих температур, °С -50...+50 Тип проводника однопроволочный Диаметр, мм 7.6	23,47
	ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 ГОСТ куски	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3x1,5 мм ² , с низким дымо и газовойделением, бухта (100 метров) (оранжевый)	53,10
	Выключатель 1кл скр. 16А w59 с инд.(бел) ВС116-153-18	Выключатель w59 1кл. скр. 16А с инд.(бел) ВС116-153-18	51,00
	Выключатель 1кл скрытый 16А проходной белый с индикацией VS616-157-18	Переключатель w59 1кл.с инд. в рамку IP44 (бел) ВС616-157-18	84,00
	Гарнитура для рации Орбита RD-25	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с выносной кнопкой на липучке. TD-25 подходит только для большинства радиостанций Kenwood. Ларингофонные гарнитуры незаменимы к применению в условиях повышенного шума. Гарнитура не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость, и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое. TD-25 имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе.	204,00
	Гнездо RJ-45 8P-8C CAT5e (с экраном) ТИП-2 REXANT (05-1122)	Гнездо RJ-45 8P-8C CAT5e (с экраном) ТИП-2 REXANT (05-1122)	15,00
	ГрандМАГИСТР-1А	Исполнения по количеству контролируемых шлейфов сигнализации: -1А Программирование функций ШС: - любые ШС в любом порядке можно запрограммировать с охранными или пожарными функциями; Под АКБ 2,2 А/ч	1 695,00

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Датчик ИП-103-5/2С-А0 (47-52°С, нормально замкнутый, светодиод)	Тепловой максимальный с индикатором, Н.З., t-сраб.47...52°С, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+50С, D60x33мм	161,00
	Заглушка LEG- 37550 шаг 6 мм 5-6-8-10 мм (уп.100шт)	Заглушка LEG- 37550 шаг 6 мм 5-6-8-10 мм (уп.100шт)	12,00
	ИБП SNR-UPS-LIRM-2000-PS Line-Interactive, 2000 VA, Rackmount LCD (чистый синус на выходе),	Типинтерактивный Выходная мощность (полная)2000 ВА Выходная мощность (активная)1600 Вт Форма выходного сигнала: синусоида Время переключения на батарею: 2-6 мс Количество выходных разъемов питания (общее): 3	17 000,00
	Извещатель Bravo-601	до 38 кг, 12,2x15,2 м, 100°, от 0°С до +50°С, 12В	1 100,00
	Извещатель LC-105GB (акустический, разбития стекла)	10 м, -20...+50°С, 12В	900,00
	извещатель МСТ-302 (для Power Max) Радиоканальный магнитный контакт	Радиоканальный магнитоcontactный извещатель МСТ-302 - это постоянно контролируемый магнитный контакт с передатчиком PowerCode. Он имеет встроенный переключатель - геркон (размыкается, в случае, если магнит удален) и дополнительный проводной вход, который программируется или с использованием оконечного резистора E.O.L. Дополнительный вход может использоваться для подключения дополнительных детекторов, дверных контактов. МСТ-302 работает с приемником MCR-308. МСТ-302S предназначен для работы в системе SpiderAlert.	500,00
	Извещатель Астра-351 исп.П	Извещатель изменения положения, обнаружение угла наклона 5-9° по трем осям, обнаружение вибрации при попытке взлома, дискретная регулировка чувствительности, 2 оптореле	100,00
	Извещатель Икар-5Р исп.А (434МГц) (ИО 40910-4)	Объемный оптико-электронный, устойчив к движению животных весом до 40 кг (при контрасте температур 6 °С) и до 20 кг (при контрасте температур 8 °С); дальность обнаружения - 12 м (исп. А) Микропроцессорная обработка, 4-х элементный пироприемник, датчик вскрытия. Продолжительность работы: до 6 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи (в комплекте)	500,00
	Изолятор ТФ20 + Колпачок под изолятор ТФ20	Изоляторы ТФ-20 штыревые низковольтные фарфоровые предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 1000 В, линий связи и радиотрансляционных сетей.	51,00
	ИПР	Извещатель пожарный ручной ИПР предназначен для подачи сигнала пожарной тревоги на приемно-контрольные приборы при повороте ручки человеком. Рассчитан на круглосуточную непрерывную работу в двухпроводном шлейфе сигнализации совместно с приборами типа ППК-2, ППК-2А, ППК-2Б, ППК УП-01Л, УСПП-01Л, а также с другими приборами как извещатель с нормально-замкнутыми контактами. Обеспечивает оптический сигнал квитирования извещения "Пожар", сформированного приемно-контрольным прибором. Конструкция пылебрызгозащищенная, состоит из пластмассового корпуса, печатной платы с	677,10
	ИПР-55М (СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА)	Извещатель пожарный ручной, питание 18 - 24 В, 350 мкА, с кнопкой	70,00

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	ИПР-Кск "Пуск порошка" (ИОПР 513/101-1) желт. без крышки	U=5÷72В, норм. замкнутый, норм. разомкнутый	442,00
	ИПР-Кск "Пуск порошка" (ИОПР 513/101-1) желт. с крышкой	Кнопка извещения "Пуск порошка" цвет корпуса желтый, с крышкой, 109x94x47мм.	866,00
	Кабельные кольца 44x60 5шт, K44RING021UG, ESTAP	МатериалСталь Комплект поставкиКольцо-5 шт Ширина44 мм Глубина60 мм ЦветЧерный	300,00
	Каркас под розетку "VIVA" на 2 мод белый, RAL 9016 /18/ F0000A	Каркас под розетку "VIVA" на 2 мод белый, RAL 9016 /18/ F0000A	36,00
	Клавиатура для БПО-4	Клавиатура для БПО-4	100,00
	Кнопка плоская с фиксацией, красная ABDTM1 DKC	Кнопка плоская с фиксацией, красная ABDTM1 DKC	500,00
	кнопка тревожная Мираж-КТС-01	Мобильная тревожнаякнопкаподдержкой2-хсетейстандартаGSM/GPRS-900/1800,IP-протоколы.Квитированиеотправкиидоставкисообщенийдо ПЦНсиспользованиемвибромотора.Несколькорежимовэне ргосбережения,среднеевремяработыбезподзарядки20дне й.Индикациярежимаработы,активностисетисвязиизарядки АКБ.Комплектность:кнопка,зарядноеустройство,руководст вопоэксплуатации по заказу.	500,00
	Контроллер питания УКП-01	Предназначено для интеграции резервированных источников питания различных производителей с объектовым оборудованием «Мираж»	50,00
	Коробка 130x130x40 КРОПС-П2-6-04 распределительная огнестойкая IP41 ПРО Системс	Клеммники коробок и металлические части выдерживают температуры до 1200 градусов. Применяются для «наращивания», ответвления, монтажа распределительных электрических цепей внутри и снаружи зданий в системах, где необходимо сохранение работоспособности во время пожара.	1 543,00
	Коробка 265x180x70 мм, HF, IP20, для с/п, разветвительная (распаячная, распределительная)(80-0880)	Количество кабельных вводов14 Диапазон рабочих температур, °С-25...+40 Степень защитыIP20 Габаритные размеры, мм256x171x70	144,92
	Коробка 70x40мм для с/п, HF, IP20, (80-0850)разветвительная (распаячная, распределительная)	Коробка распаячная черная, полипропилен, IP20, траб.-25...+40°С, 70x40мм	22,80
	Коробка 75x75x20 мм КРОПС-П0-2,5-04 распределительная огнестойкая IP41 для кабелей сечением до 2,5 мм2, 4 клеммы	Коробка распределительная огнестойкая КРОПС-П0, IP41, габаритные размеры 75x75x20 мм (В x Ш x Г), для кабелей сечением до 2,5 мм2, 4 клеммы. Клеммники коробок и металлические части выдерживают температуры до 1200 градусов. Применяются для «наращивания», ответвления, монтажа распределительных электрических цепей внутри и	330,00
	Коробка КРОПС-П3-2,5-04 распределительная огнестойкая IP54 ПРО Системс	Клеммники коробок и металлические части выдерживают температуры до 1200 градусов. Применяются для «наращивания», ответвления, монтажа распределительных электрических цепей внутри и снаружи зданий в системах, где необходимо сохранение работоспособности во время пожара.	1 244,00

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Коробка КС12-10 IP65	Коробки соединительные КС предназначены для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей, выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми жилами сечением 1,5-6 кв.мм, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений (под навесами). Коробки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.	800,00
	Коробка У-996МУ3 /200x200x80/ IP31 /5/ ИЭК	Коробка протяжная У-996МУ3 /200x200x80/ IP31 /5/ ИЭК	102,00
	КПКЭВнг(A)-FRLSLTX 1x2x1	Кабель с однопроволочными медными жилами сечением от 1,0 мм ² , с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины с низкой токсичностью продуктов горения. Изолированные жилы скручены попарно, с оболочкой из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и	30,00
	КПССнг(A)-FRLS 1x2x0,5 куски	Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x0,5 кв мм с низким дымо и газовойделением (букта 200м) (оранжевый)	5,93
	КПССнг(A)-FRLS 1x2x0,75 куски	Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x0,75 кв мм с низким дымо и газовойделением (букта 200м) (оранжевый)	7,60
	КПССЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 СПКБ	КПССЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 Количество проводников 2 - наружный диаметр, мм6.8 - расчетная масса, кг/км46.48	24,00
	КПССЭнг(A)-FRHF 1x2x1 куски	Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x1 кв мм с низким дымо и газовойделением (букта 200м) (оранжевый)	12,00
	КПССЭнг(A)-FRLS 1x2x0,2 куски	Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x0,2 кв мм с низким дымо и газовойделением (букта 200м) (оранжевый)	4,00
	КПССЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5 куски	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 5,2 мм, D-жил = 0,5 кв мм (оранжевый)	6,52
	КПССЭнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,5 (КЭС)	Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 2x2x0,5 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и	29,00
	Кронштейн для извещателя Reflex	Кронштейн для извещателя Reflex	44,00
	Крышка к ИПР-Кск	Крышка к ИПР-Кск	20,00
	КСВВ 4x0,5 куски	Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,0 мм, D-жил = 0,5 мм	5,00
	Лампа оранж. 230В, 1мА, LEG-775898	Лампа оранж. 230В, 1мА, LEG-775898	50,00

Январь 2022 года



Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Лютокс 30нг(A)-FRLSLTX 1x2x0.52 куски	Кабель со двоянными параллельными парами, однопроволочными диаметром 0,52 мм медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины. В оболочке D=3,4x7,4 мм, из ПВХ пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовойделением с низким показателем токсичности продуктов горения. Оболочка белого цвета.	10,00
	МБП-12 вар 2,0 (без акб.) Малогобаритный блок питания	ПРЕДНАЗНАЧЕН: Для круглосуточного питания электронных устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока.	500,00
	Металлорукав 32мм в ПВХ оболочке МРПИ-НГ-32 (25м/уп) Строитель(09323)	ОСОБЕННОСТИ: Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D-внешний/внутренний 38/30,4 мм, стальная оцинкованная лента, (букта 25м)	87,52
	Металлорукав 50 мм	Металлорукав 50 мм	20,00
	Металлорукав 8мм РЗ-Ц-08 (букта 100м), (0308), Промрукав	Металлорукав 8мм РЗ-Ц-08 (букта 100м), (0308), Промрукав	18,00
	Мираж-GSM-T4-03	Контроллер «Мираж-GSM-T4-03» позволяет быстро и предельно бюджетно организовать на объекте с уже установленным сторонним оборудованием передачу извещений на ПЦН «Мираж».	4 840,00
	Модуль SFP SNR-SFP W35-3, WDM, 1310/1550,3км, SC (SNR-SFP-W35-3)	Одноволочный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км (6dB), с поддержкой функции DDM	790,10
	Модуль вентиляторный Lanmaster TWT-CBB-FANB-RACK-T 19' with the thermostat 1U	Для каждого типоразмера шкафа используется соответствующий потолочный вентиляторный блок, устанавливаемый под верхнюю панель-крышу шкафа. В зависимости от требуемой мощности подачи воздушного потока вентиляторные панели можно выбрать в конфигурации от 2 до 4 вентиляторов для шкафов TWT серии ECO и от 2 до 9 вентиляторов для шкафов TWT серии Business.	5 000,00
	Муфта вводная для гофротрубы д32	Предназначена для соединения гибких гофрированных труб; соединения гибких гофрированных труб с жесткими гладкими трубами.	22,95
	Муфта соед. для трубы 25 мм (50) АТ-50225-050	Муфта труба-коробка, ПВХ, диаметр 25 мм, IP67, резьба М25x1.5	3,75
	Муфта соединительная д32мм (PR13.0002), Промрукав	Муфта соединительная д32мм	20,20
	Надпись сменная для Молнии "Автоматика отключена"	Надпись сменная для Молнии "Автоматика отключена"	66,00
	Надпись сменная для Молнии "Газ! Уходи!"	Надпись сменная для Молнии "Газ! Не входи!"	62,00


Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Наконечник кольцевой медный НКи 5,5-6 ИЭК UNL20-006-6-6	Номинальное сечение провода 4 мм ² , до 6 мм ² Диаметр наконечника 6.7 мм, (внутренний) Диаметр внутренний 5.3 мм Материал Медь Цвет Желтый Вес брутто 100 г	4,80
	Оповещатель CWSO-RR-S2	Оповещатель звуковой, 109дБ, 32 тона, Упит.9...29В, Iпотр.35мА, троб.-25...+70°С, 100х77мм, красный, низкая база IP21С «First Fix» (со съёмным терминалом и возможностью предварительной прозвонки шлейфа)	500,00
	Оповещатель АРИЯ-ПС-10 (10 Вт)	Номинальная выходная мощность, Вт10 ЦветБелый Частотный диапазон, Гц120-16000 Диапазон рабочих температур, °С-10...+55 Напряжение в линии, В- Габаритные размеры, мм160х268х80 Чувствительность, дБ87 Масса, не более, кг0,5 Материал корпусаПластик	591,00
	Оповещатель Корбу-2М 12В(сирена свето-звуковая)	Светозвуковой, 95 дБ, 12 В, 0,95 мА	861,00
	Оповещатель ОПР-С006.1 BOLID речевой пожарный настенный	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРАЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА Мощность6 Вт Сопротивление8 Ом Частотный диапазон90-18000 Гц Угол направленности 1кГц / 4 кГц / 8 кГц180° / 90° / 80° SPL (1 Вт/1 м)90 дБ Масса0,95 кг Габаритные размеры285 ×200×85 мм Материал корпусаПластик, металл	1 365,00
	Патрон керамический E27	Патрон керамический E27 (контакты медь, гильза медь) TDM	5,00
	Передачик TP-27 Си-Норд	Передачик TP-27 Н является объектовым передатчиком, работающим на частоте 26,96 МГц с частотной модуляцией и защитой от короткого замыкания и обрыва в АФТ. Предназначен для передачи сообщений по радиоканалу в формате РАФ от объектовых приборов на центральную станцию СПИ «Андромеда». Выходная мощность передатчика 2/4 Вт. Волновое сопротивление антенно-фидерного тракта, подключаемого к передатчику 50 Ом. Рабочая частота передатчика 26,96 МГц. Напряжение питания 12 В.	500,00
	Переходник армированная труба - жесткая труба (D внутр.-40мм.) 55240	Переходник армированная труба - жесткая труба (D внутр.-40мм.), (арт. 55240)	51,00
	Подрозетник (коробка установочная) 64x40мм, HF, IP20, с саморезами (80-0500 С), Промрукав	Коробка установочная (подрозетник) 64x40мм, HF, IP20, с саморезами (80-0500 С), Промрукав	12,90
	Прибор ВЭРС-ПК-2 (пластм.) вер.3,1 СНЯТ С ПР-ВА	2 шлейфа; 2 ПЦН, сработка от 2-х ДИПов, под АКБ 4 А/ч, +5° ... +45° С (пластм.)	900,00
	Приставка конт. ПКИ-40 ИЭК КРК10-40	Приставка ПКИ-40 дополнительные контакты 4з	50,00
	Приток-А МБД-02 Модуль беспроводных датчиков	Модуль беспроводных датчиков МБД-02 применяется с контроллером охранно-пожарным серии Приток-А-КОП	800,00

	Приток-А-МБД-02.1 Модуль приемника беспроводных датчиков Астра-РИ-М для Приток-АКОП -04,-05	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, контроль состояния 4 ШС, возможность расширения до 128 ШС, возможность подключения приемников МБД-01(02) для подключения радиоканальных извещателей Ладога-РК(Астра-РИ-М), Ethernet, 2 SIM карты, USB, RS-485, U-шс.7 В, I-шс.1 мА, вход ТМ, выход на сирену и маяк, U-пит.10.2...14.5 В, I-потр.230 мА, t-раб.-25...+50°С, 147x110x39 мм	1 500,00
	Радиоканальный модуль РС5320 для подключения нескольких приёмников	РС 5320 Модуль подключения до 4 приемников 5132 к панелям серии Power. Совместим с приемниками РС и RF, всеми панелями 585, 5010, 5020, 1616, 1832, 1864. Количество беспроводных зон остается 32.	1 500,00
	Радиопередатчик TP-100-H Си-Норд	Радиопередатчик. Работает в диапазоне частот 154—174 МГц	4 900,00
	Разветвитель MKV-D4	Разветвитель видеосигнала МЕТАКОМ MKV-D4 предназначен для распределения видеосигнала от одного источника нескольким потребителям на расстояние до 30м, т. е. для подключения абонентских видеомониторов к магистральной линии стандартного видеосигнала в составе домофонов МЕТАКОМ.	431,00
	РАЗЪЁМ штекер RCA "Синий" пайка REXANT (14-0405)	предназначен для соединения кабелей с видео и аудиоаппаратурой	5,00
	Релейный модуль с индикацией исп.2 (MR-12-2)	Со светодиодной индикацией	100,00
	РИФ-ОП4 в комплекте с RS-202TDM	ППКОП 8ШС, U-шс 24В, до 3мА на ШС, программ.через USB, 2 контр.вых. «Сирена» «Лампа», 3 вых.ПЦН «Неисправность» «Тревога» «Пожар», вход ТМ, под АКБ 12В/7Ач, U-пит.220В, t-раб.-20...+40С, 245x194x85мм, в комплекте с RS-202TDM	5 000,00
	С-2000-ОСТ исп.09 "Человек влево вниз"	Оповещатель световой табличный адресный для работы под управлением С2000-КДЛ; гальваническая развязка ДПЛС; U-пит.12...24 В; I-потр.25 мА(max); IP41; t-раб.-30...+55°С; 233x112x33 мм. Вариант надписи: исп.06 - "Порошок! Не входите!".	960,00
	С2000P-Сдвиг BOLID	Диапазоны рабочих частот, МГц868.0-868.2, 868.7-869.2 Количество радиочастотных каналов4 Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт10 Дальность действия радиоканала на открытой местности, мне менее 300 Элемент питанияCR2032, 3.0В	1 339,00
	СГГ10Б-МР по КР 775-15 сигнализатор горючих газов (для банкоматов)	Сигнализатор горючих газов СГГ-10Б-М-Р разработаны специально для банкоматов с целью предупреждения попытки взрыва их газом. Область применения сигнализаторов СГГ-10Б-М-Р - в банкоматах с целью предотвращения подрыва горючим газом.	900,00
	Сирена Свирель 2 (исп.00)	Напряжение питания DC, В10.2...14.4 Диапазон рабочих температур, °С-30...+45 Ток потребления, мА600 Габаритные размеры, мм66x92x118 Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ105 Масса, не более, кг0.6	1 752,00
	Скотч 48мм * 66м 45мкм (красный)	Скотч 48мм * 66м 45мкм (красный)	60,00

	Соединитель на стык КМС (СКК10D-S-025-016-K01) (уп. 4 шт.)	Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости.	15,00
	Стрелец Аврора-ТР ИП 10110-1-A1 (434МГц)	Тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый. Передача аналоговой величины, настройка уровня чувствительности. Автотест. Термокомпенсация. Двухцветная индикация. Тестирование магнитом. Датчик вскрытия. Продолжительность работы: до 7,5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи. База и батареи в комплекте	1 600,00
	Стрелец БУК-Р (прибор приемо-контрольный радиоканальный) 434МГц	Блок управления и контроля радиоканальный. Двухсторонняя радиосвязь. Контроль 4-х охранных, тревожных или пожарных шлейфов, управление радиосистемой с помощью 16 ключей "Touch Memory" или бесконтактных карт. Вход подключения дополнительного выносного считывателя ключей или бесконтактных карт.	500,00
	Стрелец ИПР-Р (ИПР 51310-1)	Извещатель пожарный ручной. Двухцветный светодиодный индикатор. Квитирование доставки извещения на ППКОП и индикация состояния элементов питания. Многократного действия (восстанавливается ключом). Продолжительность работы: до 7,5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи. База и батареи в комплекте	2 600,00
	Струна-5. Радиомодем 160/2400-С5 для БРО	Радиомодем 160/2400 для БРО	5 000,00
	Струна. Антенна пультовая 160 МГц (100 MV)	Антенна направленная 160 МГц	500,00
	Стык 40x16	Стык на короб 40x16	24,39
	Табло ЛЮКС НБО-12 Д "УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ" (двухсторонний)	Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ЛЮКС НБО-12 Д "УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ" (двухсторонний)	460,00
	Табло ЛЮКС НБО-12В-01 СН "Выход" (скрытая надпись)	Табло ЛЮКС НБО-12В-01СН "Выход" (скрытая надпись)	100,00
	Табло ЛЮКС НБО-24В-01 НИ "Выход" наружное исполнение	Оповещатель пожарный световой; U-пит.24В, I-потр.20мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300x100x25мм, 0.18кг. Наружного исполнения.	227,00
	Табло ЛЮКС-МС НБО-24В-01 "Газ не входи" (повышенная яркость свечения)	Светоуказатели ЛЮКС-МС (повышенная яркость свечения) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло.	349,00
	Табло ЛЮКС-МС НБО-24В-01 "Газ уходи" (повышенная яркость свечения)	Светоуказатели ЛЮКС-МС (повышенная яркость свечения) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло.	349,00
	Табло ЛЮКС-МС НБО-24В-01 2x1 "Порошок! Уходи!"	Светоуказатели ЛЮКС-МС (повышенная яркость свечения) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло.	333,00


	Табло БЛИК-С-24 (Автоматика включена)	Табло БЛИК-С-24 (Автоматика включена)	90,00
	Табло ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ+ Автоматика отключена Ирида-Гефест IP66, до -60 (световой оповещатель)	Оповещатель пожарный светодиодный с скрытой надписью; U-пит.18...30 В, I-потр.100 мА; IP66, t-раб. - 40...+55°C, 422x144x24 мм	3 000,00
	Табло КОП-25 (IP54) "Аэрозоль не входи" (световое, пластик) уличный	Табло КОП-25 (IP54) "Аэрозоль не входи" (световое, пластик) уличный	100,00
	Табло Молния 12 В (Выезд) L-12	Табло Молния 12 В (Выезд) L-12	102,00
	Табло Молния 12 В ULTRA (Стрелка)	Табло Молния 12 В ULTRA (Стрелка)	990,00
	Табло Молния 220 В (ВЫХОД) ULTRA	Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/- 30...+55С/296x333x48мм/0,32кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! Стоимость табло с	1 100,00
	Табло Молния 220 В ULTRA (Человек в дверь)	Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/- 30...+55С/296x333x48мм/0,32кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! Стоимость табло с	500,00
	Табло ОПОП 1-8 12В(Человек по лестнице вправо вверх)	Табло ОПОП 1-8 12В "Человек по лестнице вправо вверх"	50,00
	Табло ОПОП 1-8 24В Автоматика отключена исп.05	Табло ОПОП 1-8 "Автоматика отключена" исп.05 24в	50,00
	Табло ОПОП 1-9 (Автоматика отключена)12В	Табло Оповещатель ОПОП 1-9 "Автоматика отключена"	50,00
	Табло ОПОП 1-9(Порошок, не входи) 12В	Табло Оповещатель ОПОП 1-9 "Порошок, не входи"	50,00
	Табло-Р (ПОЖАР) Стрелец 434МГц	Радиоканальное световое табло "Пожар", непрерывно или меандр (0,5 Гц), 9...24 В и/или литиевая батарея, выбор яркости свечения, дальность связи с ППК — до 600 м. t: - 30...+55°C	500,00
	Термогигрометр C2000P- VTI VOLID	Встроенная литиевая батарея (ER14505)3.6 В Внешнее питание от ДПЛСZ...11 В Внешний источник постоянного токаБ...15 В Ток потребления в рабочем режиме более 0,5 мА Ток потребления в режиме энергосбережения более 0,02 мА	2 103,00
	ТТПЭп 5x2x0,5	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, 5 пар, D-внешний = 10,1 мм, D-жил = 0,5 мм	42,00
	Тройник соединительный для трубы 16мм	Тройник соединительный 16мм	10,00

Январь 2022 года
 Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Угол 100x60 СКК10D-P-100-060-K01	Угол 100x60 СКК10D-P-100-060-K01 IEK Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под углом 90°.	70,00
	Угол внешний 15x10	Угол внешний 15x10	7,00
	Угол внутренний 100x60 KMB TDM SQ0411-0019	Угол внутренний для короба 100x60	107,00
	Угол внутренний 60x40	Угол 60x40 внутренний Урал Пак	10,00
	Угол Внутренний KMB 25x16 (4 шт./комп.) PR08.2818	Внутренний угол KMB 25x16 (4 шт./комп.)	55,00
	Угол наружный 100x60 (Урал-Пак)	Угол наружный для короба 100x60	51,00
	Угол плоский 15x10	Угол плоский 15x10	6,00
	Угол плоский 40x25	Угол плоский 40x25	5,00
	Угол плоский 60x40 (поворот 90гр.)	Угол 60x40 (поворот 90гр.) плоский Урал Пак	10,00
	Угол Т-образный 15x10 (тройник , 90град.)	Угол Т-образный 15x10 (тройник , 90град.)	6,00
	Угол Т-образный 16x16	Угол Т-образный 25x16	11,00
	Угол Т-образный 20x10	Угол Т-образный для короба 20x10	13,88
	Устройство ЮПИТЕР-2320	Устройство оконечное объектовое, 4 шлейфа сигнализации, 4 раздела, напряжение шлейфа 10 В, ток шлейфа 3,6 мА, 2 SIM карты, USB, вход ТМ, напряжение питания 12 В, ток потребления до 220 мА, встроенная GSM антенна, пластиковый корпус, габ. размеры 105x70x30 мм, t-раб.°С -30...+50.	900,00
	Шайба М6x20 для соединительной лотка ДКС CM180600	Шайба М6x20 для соединительной лотка ДКС CM180600	9,48
	Шина РЕ "земля" ШНИ-8x12-16-У2-Ж на двух угловых изоляторах ИЭК YNN10-812-16C2-K05	Шина РЕ "земля" ШНИ-8x12-16-У2-Ж YNN10-812-16C2-K05 на двух угловых изоляторах ИЭК	280,00
	Шлейф заземления круглый винт М6 6мм.кв 200мм. 2TR2	Шлейф М6 6мм.кв 200мм. 2TR2 заземления круглый винт ДКС	185,73
	Шнур SCARTxSCART 1,5 метра (17-1103)	Шнур SCARTxSCART 1,5 метра (17-1103)	21,00

Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Щит ЩМП 250x300x120 БМ.25.30.12 бокс малогабаритный 250x300x1200	Щит ЩМП 250x300x120 БМ.25.30.12 монтажный	5 517,00
	Щит ЩМП 300x300x120 (Бокс БМ 30.30.12 малогабаритный) (Шкаф метал.навес. распредел.	Серый Высота:300 мм*Ширина*300 мм*Глубина*120 мм Сталь	4 200,00
Противопожарное оборудование			
	Багор металлический 2000 мм, разборный (для закрытого щита)	Изготавливается из металлической трубы: 22 мм. Габаритные размеры: 2000X200 мм. Масса не более: 4 кг.	116,00
	Выкидная трубка к ОУ-1,2,3	Выкидная трубка к ОУ-1,2,3	15,00
	Головка ГП-50/70 (65)	Диаметр, мм 42.0- 57.0 Масса, не более, кг 0.7 Диаметр по клыкам, мм 128.0	306,00
	Головка ГР-50 (пластик)	Предназначены для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием	51,00
	Головка ГР-70 (алюминий- пластик)(ГР-65)	Головка ГР-70 (алюминий)	126,00
	Головка ГЦ-80	Головка ГЦ-80	214,00
	Знак 380V 50x100	Знак 380V 50x100	12,00
	Знак D01 Место приема пищи 150*150мм	Знак D01 Место приема пищи 150*150мм	23,00
	Знак D03 Место курения 150*150мм	Знак D03 Место курения 150*150мм	25,00
	Знак F03 Пожарная лестница 100x100	Знак F03 Пож лестница 100x100	16,00
	Знак F03 Пожарная лестница 150x150	Знак F03 Пож лестница 150x150	23,00
	Знак F06 Место размещ средств пож 150x150	Знак F06 Место размещ средств пож 150x150	23,00
	Знак F07 Пожарный водоисточник 150x150	Знак F07 Пожарный водоисточник 150x150	23,00
	Знак F09 Пожарный гидрант150x150	Знак F09 Пожарный гидрант150x150	23,00
	Знак F09 Пожарный гидрант200x200	Знак F09 Пожарный гидрант200x200	21,00

Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Знак М15 Курить здесь 200х200	Знак М15 Курить здесь 200х200	21,00
	Знак Р06 Доступ посторонним запрещен 100*100	Знак Р06 Доступ посторонним запрещен 100*100	16,00
	Знак W02 Взрывоопасно 150х150	Знак W02 Взрывоопасно 150х150	23,00
	Знак W02 Взрывоопасно 200х200	Знак W02 Взрывоопасно 200х200	21,00
	Знак E05 Напр эваку направо вверх 100х200	Знак E05 Напр эваку направо вверх 100х200	21,00
	Знак E06 Напр эваку налево вверх 100х200	Знак E06 Напр эваку налево вверх 100х200	19,00
	Знак E10 Напр эваку налево вниз 100х200	Знак E10 Напр эваку налево вниз 100х200	8,00
	Знак E16 Напр эваку налево вверх лестниц 150х150	Знак E16 Напр эваку налево вверх лестниц 150х150	23,00
	Знак E20 Сдвинуть 150х150	Знак E20 Сдвинуть 150х150	5,00
	Знак Уходя выключи освещение/электропотребители	Знак Уходя выключи освещение/электропотребители	16,00
	Каска пожарного КЗ-94, белый	Каска пожарного (защитна) - предназначена для защиты головы и лица от травмирования падающими предметами и разлетающимися мелкими твердыми частицами, также от теплового излучения, воды, растворов кислот, щелочей, ПАВ, статической и динамической нагрузок возникающих при тушении пожаров и ликвидации последствий аварий.	500,00
	Ключ для вентиля	Ключ предназначен для быстрого открывания и закрывания вентиля пожарного крана в случае его редкого использования или неиспользования вообще. Как правило, если кран долгое время не используется (нет циклов открывания и закрывания), то механизм может заклинить, застопориться, что в экстренной ситуации,	51,00
	Кронштейн для огнетушителя КО-2 (уголок сдвоен.)	Крепление настенное для огнетушителя универсальное, подвес огнетушителей порошковых ОП-1 - ОП-5 и углекислотных ОУ-1 - ОУ-3.	127,50
	Лопата (совковая)	Лопата (совковая)	206,00
	Лопата (штыковая, копальная)	Лопата (штыковая)	208,00
	Манометр м 8	Манометр м 8	37,00

Январь 2022 года

Просим Вас уточнять наличие оборудования и специальные цены у Вашего менеджера

	Накладка с ручкой для пожарных дверей	Накладка с ручкой для пожарных дверей	427,00
 РСП-50, РСП-70	Ствол пожарный РСП-70	для формирования различных струй воды и подачи их в очаг пожара для перекрытия подачи воды для водяной защиты ствольщика от воздействия открытого огня	500,00
	Топор	Топор	611,00
	Трубка сифонная к ОП-4,5,5,8,10 (L505mm, d-16mm)	Трубка сифонная к ОП-4,5,5,8,10 (L505mm, d-16mm)	11,60
	Устройство внутриквартирного пожаротушения УВПС (рукав 19 мм, белый ПВХ) в комплекте в сумке	Устройство внутриквартирного пожаротушения "УВП1"	213,00
Прочее			
	Гарнитура MHS-901 Gembird	Интерфейс подключения: 2xJack 3.5 Акустическое оформление: закрытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 20-20000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 105	423,00
Электрооборудование			
	Изолятор нулевой на DIN-рейку жел.	Изолятор нулевой на DIN-рейку жел.	8,00